FM2A78M-HD - ASRock (senza Cpu) (55 EUR)

Luogo **Marche, Porto Sant'Elpidio**
https://www.annuncici.it/x-104663-z

uisato ma funzionante.

Supporto per processori Socket FM2+ 95W / FM2 100W
Design condensatore compatto
Supporta la DDR3 1866 a doppio canale
1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 2.0 x1, 1 PCI
Supporta AMD Dual Graphics
Scheda grafica AMD Radeon™ HD R7/R5 integrata nella APU A-Series
Opzioni di uscita scheda grafica : D-Sub, DVI-D, HDMI
Audio HD a 5.1 canali (Codec audio Realtek ALC662)
6 SATA3, 4 USB 3.1 Gen1 (2 frontali, 2 posteriori), 8 USB 2.0
Supporta A-Style, A-Tuning, XFast LAN, XFast RAM, X-Boost, Easy Driver Installer, FAN-Tastic Tuning, USB Key

• A-Style
ASRock Cloud
• CPU
- Supporto per processori Socket FM2+ 95W / FM2 100W
• Chipset
- AMD A78 FCH (Bolton-D3)
• Memoria
- Capacità di memoria dual channel DDR3
- 2x slot DDR3 DIMM
- Supporto DDR3 1866/1600/1333/1066 non-ECC, senza buffer
- Capacità massima della memoria di sistema 32GB*
- Supporto di Intel® XMP (Profilo di memoria estrema) 1.3 / 1.2
- Supporta AMD Memory Profile (AMP)
*A causa delle limitazioni del sistema operativo, le dimensioni effettive della memoria possono essere inferiori a 4GB per la prenotazione all'uso del sistema sotto Windows® a 32 bit. Per Windows® 64-bit OS con CPU 64-bit, non esiste tale limitazione.
• BIOS
- BIOS legale 64 Mb AMI UEFI con supporto GUI

FM2A78M-HD - ASRock (senza Cpu)
https://www.annuncici.it/x-104663-z
FM2A78M-HD - ASRock (senza Cpu)
https://www.annuncici.it/x-104663-z
FM2A78M-HD - ASRock (senza Cpu)
https://www.annuncici.it/x-104663-z
FM2A78M-HD - ASRock (senza Cpu)
https://www.annuncici.it/x-104663-z
FM2A78M-HD - ASRock (senza Cpu)
https://www.annuncici.it/x-104663-z
FM2A78M-HD - ASRock (senza Cpu)
https://www.annuncici.it/x-104663-z
FM2A78M-HD - ASRock (senza Cpu)
https://www.annuncici.it/x-104663-z
FM2A78M-HD - ASRock (senza Cpu)
https://www.annuncici.it/x-104663-z
FM2A78M-HD - ASRock (senza Cpu)
https://www.annuncici.it/x-104663-z

- Supporta "Plug and Play"
- Compatibile con ACPI 1.1 wake up events
- Supporta jumperfree
- Supporta SMBIOS 2.3.1
- DRAM, CPU multi-regolazione della tensione

• Schede Grafiche

- Scheda grafica AMD Radeon™ HD R7/R5 integrata nella APU A-Series
- DirectX 11.1, Pixel Shader 5.0 con FM2+ CPU. DirectX 11, Pixel Shader 5.0 con FM2 CPU.
- Memoria massima condivisa 2GB
- Tre opzioni di uscita scheda grafica: D-Sub, DVI-D e HDMI
- Supporta tre monitor
- Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz*
- Supporta DVI-D Dual-link con risoluzione massima fino a 2560x1600 @ 60Hz
- Supporta D-Sub con risoluzione massima fino a 1920x1200 @ 60Hz
- Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con HDMI (è necessario un monitor compatibile HDMI)
- Supporto Blu-ray Stereoscopico 3D con HDMI
- Supporta AMD Video costante™ 2.0: Nuova capacità di post-elaborazione video per la riduzione automatica del jutter dei video home/ online
- Supporta HDCP con le porte DVI-D e HDMI
- Supporta la riproduzione in Full HD a 1080p dei Blu-ray (BD) con porte DVI-D e HDMI

*Solo FM2 + APU può supportare la risoluzione fino a 4096x2160 del display tramite la porta HDMI

• Audio

- Audio HD a 5.1 canali (Codec audio Realtek ALC662)

• LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111FR
- Tecnologia Realtek RealWoW!
- Supporta Wake-On-LAN
- Supporta il rilevamento cavo LAN
- Supporta Ethernet 802.3az ad efficienza energetica
- Supporta PXE

• Slot di espansione

- 1 x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE1 @ a modalità x16)
- 1 x Alloggio PCI Express 2.0 x1
- 1 x Alloggio PCI
- Supporta AMD Dual Graphics

*PCIE 3.0 è supportato solo con CPU FM2+. Con CPU FM2, supporta solo PCIE 2.0.

• Immagazzinamento

- 6 x connettori SATA3 6.0 Go/s, sopporta RAID (RAID 0, RAID 1 e RAID 10), NCQ, AHCI e Hot Plug

• Connettore
- 1 x collettore porta stampante
- 1 x collettore porta COM
- 1 x header di intrusione dello chassis
- 1 x collettore TPM
- 1 x Connettore CPU ventola (4-pin)
- 1 x Connettore Chassis ventola (4-pin)
- 1 x Connettore Alimentazione ventola (3-pin)
- 1 x 24-pin collettore alimentazione ATX
- 1 x 4-pin connettore ATX 12V
- 1 x connettore audio sul pannello frontale
- 2 x collettore USB 2.0 (supporta 4 porte USB 2.0)
- 1 x collettore USB 3.1 Gen1 da AMD A78 FCH (Bolton-D3) (supporta 2 porte USB 3.1 Gen1)
• Pannello Posteriore I/O
- 1 x porta PS/2 per mouse
- 1 x porta PS/2 per tastiera
- 1 x porta D-Sub
- 1 x porta DVI-D
- 1 x porta HDMI
- 4 x porte USB 2.0
- 2 x porte USB 3.1 Gen1 (AMD A78 FCH (Bolton-D3))
- 1 x porte LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
- Jack Audio HD: ingresso linea / cassa frontale / microfono
• Caratteristica Unica
- ASRock A-Tuning
- ASRock APP Shop
- ASRock Instant Boot
- ASRock Flash istantaneo
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock Internet Flash
- ASRock Browser di sistema UEFI
- ASRock UEFI Tech Service
- ASRock Deumidificatore
- ASRock Easy RAID Installer
- ASRock Easy Driver Installer
- ASRock UEFI interattiva

- ASRock Fast Boot
- ASRock X-Boost
- ASRock Restart to UEFI
- ASRock USB Key
- ASRock FAN-Tastic Tuning
- Booster ibrido:
- ASRock U-COP
• CD di Supporto
- Driver, utilità, software antivirus (Versione dimostrativa), Google Chrome Browser e Toolbar, Start8 (30 giorni di prova)
• Accessori
- Guida di installazione rapida, CD di supporto, I/O Shield
- 2 x cavi dati SATA
• Monitoraggio Hardware
- Sensore temperatura scheda madre
- Rilevamento della temperatura su CPU/Chassis/SB
- Tachimetro CPU
- Tachimetro Chassis
- CPU, ventola silenziosa
- Controllo multi-velocità della ventola della CPU/case
- Rilevamento CASE APERTO
- Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
• Fattore di Forma
- Fattore di forma Micro ATX
- Design condensatore compatto
• OS
• - Microsoft® Windows® 10 32-bit / 10 64-bit / 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit

Tel: 3296172044