

-
- Supporta "Plug and Play"
 - Compatibile con ACPI 1.1 wake up events
 - Supporta jumperfree
 - Supporta SMBIOS 2.3.1
 - DRAM, CPU multi-regolazione della tensione
 - Schede Grafiche
 - Scheda grafica AMD Radeon™ HD R7/R5 integrata nella APU A-Series
 - DirectX 11.1, Pixel Shader 5.0 con FM2+ CPU. DirectX 11, Pixel Shader 5.0 con FM2 CPU.
 - Memoria massima condivisa 2GB
 - Tre opzioni di uscita scheda grafica: D-Sub, DVI-D e HDMI
 - Supporta tre monitor
 - Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz*
 - Supporta DVI-D Dual-link con risoluzione massima fino a 2560x1600 @ 60Hz
 - Supporta D-Sub con risoluzione massima fino a 1920x1200 @ 60Hz
 - Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con HDMI (è necessario un monitor compatibile HDMI)
 - Supporto Blu-ray Stereoscopico 3D con HDMI
 - Supporta AMD Video costante™ 2.0: Nuova capacità di post-elaborazione video per la riduzione automatica del jitter dei video home/ online
 - Supporta HDCP con le porte DVI-D e HDMI
 - Supporta la riproduzione in Full HD a 1080p dei Blu-ray (BD) con porte DVI-D e HDMI
- *Solo FM2 + APU può supportare la risoluzione fino a 4096x2160 del display tramite la porta HDMI
- Audio
 - Audio HD a 5.1 canali (Codec audio Realtek ALC662)
 - LAN
 - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
 - Realtek RTL8111FR
 - Tecnologia Realtek RealWoW!
 - Supporta Wake-On-LAN
 - Supporta il rilevamento cavo LAN
 - Supporta Ethernet 802.3az ad efficienza energetica
 - Supporta PXE
 - Slot di espansione
 - 1 x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE1 @ a modalità x16)
 - 1 x Alloggio PCI Express 2.0 x1
 - 1 x Alloggio PCI
 - Supporta AMD Dual Graphics
- *PCIE 3.0 è supportato solo con CPU FM2+. Con CPU FM2, supporta solo PCIE 2.0.
- Immagazzinamento
 - 6 x connettori SATA3 6.0 Go/s, sopporta RAID (RAID 0, RAID 1 e RAID 10), NCQ, AHCI e Hot Plug

-
- Connettore
 - 1 x collettore porta stampante
 - 1 x collettore porta COM
 - 1 x header di intrusione dello chassis
 - 1 x collettore TPM
 - 1 x Connettore CPU ventola (4-pin)
 - 1 x Connettore Chassis ventola (4-pin)
 - 1 x Connettore Alimentazione ventola (3-pin)
 - 1 x 24-pin collettore alimentazione ATX
 - 1 x 4-pin connettore ATX 12V
 - 1 x connettore audio sul pannello frontale
 - 2 x collettore USB 2.0 (supporta 4 porte USB 2.0)
 - 1 x collettore USB 3.1 Gen1 da AMD A78 FCH (Bolton-D3) (supporta 2 porte USB 3.1 Gen1)
 - Pannello Posteriore I/O
 - 1 x porta PS/2 per mouse
 - 1 x porta PS/2 per tastiera
 - 1 x porta D-Sub
 - 1 x porta DVI-D
 - 1 x porta HDMI
 - 4 x porte USB 2.0
 - 2 x porte USB 3.1 Gen1 (AMD A78 FCH (Bolton-D3))
 - 1 x porte LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
 - Jack Audio HD: ingresso linea / cassa frontale / microfono
 - Caratteristica Unica
 - ASRock A-Tuning
 - ASRock APP Shop
 - ASRock Instant Boot
 - ASRock Flash istantaneo
 - ASRock APP Charger
 - ASRock XFast LAN
 - ASRock XFast RAM
 - ASRock Crashless BIOS
 - ASRock OMG (Online Management Guard)
 - ASRock Internet Flash
 - ASRock Browser di sistema UEFI
 - ASRock UEFI Tech Service
 - ASRock Deumidificatore
 - ASRock Easy RAID Installer
 - ASRock Easy Driver Installer
 - ASRock UEFI interattiva

-
- ASRock Fast Boot
 - ASRock X-Boost
 - ASRock Restart to UEFI
 - ASRock USB Key
 - ASRock FAN-Tastic Tuning
 - Booster ibrido:
 - ASRock U-COP
 - CD di Supporto
 - Driver, utilità, software antivirus (Versione dimostrativa), Google Chrome Browser e Toolbar, Start8 (30 giorni di prova)
 - Accessori
 - Guida di installazione rapida, CD di supporto, I/O Shield
 - 2 x cavi dati SATA
 - Monitoraggio Hardware
 - Sensore temperatura scheda madre
 - Rilevamento della temperatura su CPU/Chassis/SB
 - Tachimetro CPU
 - Tachimetro Chassis
 - CPU, ventola silenziosa
 - Controllo multi-velocità della ventola della CPU/case
 - Rilevamento CASE APERTO
 - Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
 - Fattore di Forma
 - Fattore di forma Micro ATX
 - Design condensatore compatto
 - OS
 - - Microsoft® Windows® 10 32-bit / 10 64-bit / 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit

Tel: 3296172044