
Stoccaggio materiali, merci

Rimessaggio auto, moto,camper,furgoni,barche,roulotte ecc..

Deposito nell'agricoltura es: fieno

Ricovero per gli animali in recinti all'aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

Coperture Piscine all'aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

Perché Scegliere Linea Punta di Diamante La Due20 ?

Linea innovative ed esclusiva in Europa, con altezza laterale 2,20 mt., una misura di mezzo fra le disponibili che produciamo da 2,0 mt. fino a 4,0 mt. laterali.

La Due20 è comoda da montare, non occorrono scale, e nello stesso tempo è di qualità massima,

TELO

La struttura è fornita con il telo Qualità Massima !!

Il tetto, in PVC Pesante IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 /m², "GOLD QUALITY"

TELO CON MAGGIOR DURATA NEL TEMPO

le pareti laterali in PVC Pesante IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 / m², "GOLD QUALITY"

TELO CON MAGGIOR DURATA NEL TEMPO

Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

EN 13501-1

La certificazione ignifuga e' stampata sul telo.

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente e' con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione

Uguale aii teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti,che gli danno un tocco di classe.

Il telo si fissa con pratici elastici, tra I tubi e gli occhielli.

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E' ALTA 2,20 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,(si possono avere in base al modello pareti cieche).

Tutte le pareti perimetrali,si possono aprire,arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani,o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, (a richiesta per poter avere viste esterne, anche I timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestre, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l'apertura e la chiusura.

TELAI

La struttura del telaio e' in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 50 mm. e spessore 1,6 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 54 mm e spessore 1,7 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm

La struttura e' rinforzata nell'armatura del tetto con barre orizzontali e verticali ,che danno il massimo della stabilita e staticita'.

Il tetto, a meta'dello spiovente , da tutti e 2 i lati, e fornito di crociere/ pignoni, a 3 /4 vie, e tubi Ø 4 cm. che corrono per tutta la lunghezza della struttura, e che danno stabilita'e piu'capacita'di carico del tetto !!

La struttura viene assemblata facilmente con " BULLONI PASSANTI " il Massimo della Qualita e Staticita

Nei 4 angoli, la struttura e' fornita di diagonali, per stabilita'

Nella struttura ci sono inclusi 14 picchetti Ø 4 cm. e lunghezza 40 cm.

La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili , con clips,o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! '

TELAI PERIMETRALE BASE

Tutti i modelli Punta di diamante Professionale, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilita alla struttura,

e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali.

IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg.6,0 mt. x alt.2,2 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 3,6 mt.

Altezza laterale in gronda 2,2 mt.

Altezza entrata ingresso 2,2 mt.

Larghezza aperture con zip 6,0 mt.

Benvenuti, nel Nuovo Mondo MM Italia Group, siamo lieti di proporvi le nuove linee innovative, esclusive, professionali dei nostri tendoni per feste, tendoni per ceremonie, tendoni per noleggio, tendoni, per uso ristoranti bar fiere ecc.. Tendostrutture per magazzino, rimessaggio, deposito, magazzino, Agritunnel , strutture industriali ecc., 4.000 modelli che ora li puoi costruire su misura, come vuoi tu, decidere larghezza, altezza, lunghezza, che tipo di telaio in acciaio Ø 38 – 50 – 78 mm. , modulare combysize, o componibile, tipo di telo, pvc, pvc ignifugo, tetto trasparente, cieco,modulare combysize, pareti finestrate, cieche o con oblo'.. ecc. Visita i siti costruirai il tuo tendone ,con prezzi eccezionali, garanzia MM Italia Group Produttori di Tendoni di Qualità !! Visita mm-italia.com oppure mmitalia.it per vederi 14 linee e 1.890 modelli già costruiti da noi

MM Italia Group
Cel 349 165 – 340 816

Tel: 3406323816