

Tendoni 8 x 16 Uso rimessaggio combiSize velcro sistem, con Obloacute (3.917 EUR)



Luogo **Lombardia, Pavia**
<https://www.annunci.it/x-131966-z>

Linea ChiaraLuce Inverno Plus Obló
Linea di Qualità Estrema !
Per Uso Deposito Magazzino Rimessaggio
Video: https://www.youtube.com/watch?v=g_yjt6Hv760&t=8s
Tetto Bianco o Grigio CombiSize con la possibilità di poterlo allungare o accorciare la struttura.
con moduli da 1 - 2 metri
oppure tetto pezzo unico
Colore Bianco
Colore Grigio
Nessuna struttura in circolazione in Europa ha queste Caratteristiche...
renditi Esclusivo.. unico.. non buttare i soldi, affidati alla Qualità,
controlla bene le caratteristiche sotto elencate, compararle bene, noi siamo unici
MM Italia Group
Tendoni Per uso Deposito , Magazzino, Rimessaggio, di Qualità Estrema
Finalmente ci siamo, ora la Linea Chiara Luce inverno Obló, é in distribuzione anche in Italia
Questa Linea ChiaraLuce Inverno Obló Innovativa ed Esclusiva, nella massima espressione di qualità di
Coperture e Strutture in Pvc, per uso Privato o Industriale,
con livelli qualitativi, Massimi, se non Estremi, con costi alla portata di tutti.
é una soluzione perfetta, per poter costruire il tendone su misura, come un abito. per qualsiasi uso, sia
privato che pubblico, per noleggiatori sia per uso magazzino

La Linea ChiaraLuce Inverno Obló é la linea di espressione quasi massima che produciamo dei nostri
tendoni, questa é la versione che.

La Linea ChiaraLuce Inverno Obló é la linea di espressione quasi massima che produciamo dei nostri
tendoni, questa é la versione che.

Telaio in Acciaio Zincato a caldo, con tubi portanti del Ø 50 mm. Spessore 1,6 mm e i giunti connettori Ø
50 mm spessore 1,6 mm. Tubi orizzontali di connessione con Ø 38 mm. Il telaio del tetto ha
architrave di rinforzo, il tutto viene assemblato con Bulloni Passanti.

Telaio in Acciaio Zincato a caldo, con tubi portanti del Ø 50 mm. Spessore 1,6 mm e i giunti connettori Ø
50 mm spessore 1,6 mm. Tubi orizzontali di connessione con Ø 38 mm. Il telaio del tetto ha
architrave di rinforzo, il tutto viene assemblato con Bulloni Passanti.

Architrave innovativa, applicata con Bulloni Passanti, non avvitate su piastrine saldate

Architrave innovativa, applicata con Bulloni Passanti, non avvitate su piastrine saldate

Architrave innovativa, applicata con Bulloni Passanti, non avvitate su piastrine saldate

Architrave innovativa, applicata con Bulloni Passanti, non avvitate su piastrine saldate



Tendoni 8 x 16 Uso
rimessaggio combiSize velcro
sistem, con Obloacute
<https://www.annunci.it/x-131966-z>




Tendoni 8 x 16 Uso
rimessaggio combiSize velcro
sistem, con Obloacute
<https://www.annunci.it/x-131966-z>



Tendoni 8 x 16 Uso
rimessaggio combiSize velcro
sistem, con Obloacute
<https://www.annunci.it/x-131966-z>



Tendoni 8 x 16 Uso
rimessaggio combiSize velcro
sistem, con Obloacute
<https://www.annunci.it/x-131966-z>



Tendoni 8 x 16 Uso
rimessaggio combiSize velcro
sistem, con Obloacute
<https://www.annunci.it/x-131966-z>



Tendoni 8 x 16 Uso
rimessaggio combiSize velcro
sistem, con Obloacute
<https://www.annunci.it/x-131966-z>



Tendoni 8 x 16 Uso
rimessaggio combiSize velcro
sistem, con Obloacute
<https://www.annunci.it/x-131966-z>



Tendoni 8 x 16 Uso
rimessaggio combiSize velcro
sistem, con Obloacute
<https://www.annunci.it/x-131966-z>



Tendoni 8 x 16 Uso
rimessaggio combiSize velcro
sistem, con Obloacute
<https://www.annunci.it/x-131966-z>



Tendoni 8 x 16 Uso
rimessaggio combiSize velcro
sistem, con Obloacute
<https://www.annunci.it/x-131966-z>

La struttura in ambo le 2 testate, ha inserito un telaio in acciaio per protezione delle entrate dal vento forte, e per poter installare porte scorrevoli rigide, oppure Porte motorizzate

I Tendoncini che abbiamo costruito con telo Tetto CombiSize, si possono montare a moduli anche più Corti, oppure fare aggiunte alla struttura in un secondo tempo

I nostri telai, sono modulari, il cliente, in un secondo tempo, può alzarlo a suo piacimento, con aggiunte di minimo 50 cm..i tubi portanti

Attenzione i tubi Portanti per aumentare la struttura, sono a innesto con doppio bullone.... si avete capito bene .. doppio bullone, non come tanti in circolazione con 1 solo bullone, non contenti noi abbiamo inserito la femmina saldata al tubo, non abbiamo stretto il tubo per fare da maschio, che perde di consistenza, noi abbiamo la QUALITÀ !!!

Il Tetto di questa Linea costruita per voi , per i modelli combiSize, abbiamo scelto Pvc bianco o grigio da 600 gr. mq. Ignifugo

Sappiate che possiamo fornire tetti in Pvc 530/560 gr. mq. in telo unico , o Combi size

Il tetto viene fissato con tenditori professionali. QUALITÀ ESTREMA

I clienti, che hanno acquistato il telaio Multi Size, possono acquistare in un secondo tempo, aggiunte al tendone, per aumentarne il volume, ECCEZIONALE!!

Il tetto in Pvc che noi, forniamo é di massima qualità, con costi economici

I teli tetto hanno extra il fissaggio con velcro, per poter chiudere perfettamente il tendone, da eventuali spifferi del vento, e poterlo riscaldare, oppure raffreddare in base alle esigenze.

I teli tetto Multi Size, essendo fissati con Tenditori + velcro, sono sempre in tensione, e molto importante, con il vento non si gonfiano, sollecitando il Pvc.

Molto importante, le nostre Strutture, hanno i tetti con integrate 2 finestrelle con zanzariera, nelle 2 testate o timpani

INDISPENSABILI, su tendoncini con chiusura extra con il velcro, per una corretta ventilazione, e evitare condense !!!!

PARETI

Le pareti si possono avere in svariate grammature, pvc 430/560 gr. mq. oppure pvc Ignifugo 600 gr. mq., con telo cieco, telo trasparente panoramico, telo trasparente stile inglese,

Per questa Linea che abbiamo costruito per voi abbiamo scelto le pareti cieche con Obló in Pvc Ignifugo 600 gr. mq.

Le pareti che si applicano con elastici, hanno extra chiusura con velcro, per proteggere da infiltrazioni di vento e acqua, e questo metodo dà la possibilità, di poter raffreddare il tendone in estate, o riscaldarlo in Inverno,

Le Pareti si possono aprire a piacimento per poter fare entrate principali, oppure toglierle

i moduli sono in vari singoli segmenti, che si possono sostituire in futuro, per eventuali danni con costi economici.

Le aperture nei 2 Timpani sono di serie, con apertura arrotolando verso l'alto il telo, oppure innovativo, e comodissimo scorrevole ai lati,

le nostre cerniere a zip delle testate sono molto forti, ma noi non contenti, abbiamo cercato il massimo, con inserimento extra di 1 fustella il pvc con velcro, che copre e rinforza la cerniera da sollecitazioni del vento ESTREME,

e la protegge da forti raffiche di vento, che con il telaio già fornito di serie, evitano il classico effetto vela. dando al telo una rigidità che nessun altro tendone può avere.

Questa Linea Preparata per voi di Serie è fornita di aperture a scorrimento laterale e Verticale

Ha richiesta, si può avere le aperture in testata, con telaio rigido scorrevole ai lati,

oppure motorizzato verso l'alto.

i piloni portanti si coprono con fasce colorate, colori a scelta all'ordine, per questa Linea sono disponibili bianco oppure grigio

Per delucidazioni contattateci al 340 816 - 349 165

MM Italia Group

Benvenuti, nel Mondo MM Italia Group, siamo lieti di proporvi le nuove linee innovative, esclusive, professionali dei nostri tendoni per feste, tendoni per cerimonie, tendoni per noleggio, tendoni, per uso ristoranti bar fiere ecc.. Tendostrutture per magazzino, rimessaggio, deposito, magazzino, Agritunnel, strutture industriali ecc., 4.000 modelli che ora li puoi costruire su misura, come vuoi tu, decidere

larghezza, altezza, lunghezza, che tipo di telaio in acciaio Ø 38 – 50 – 78 mm. , modulare combysize, o componibile, tipo di telo polietilene, pvc, pvc ignifugo, tetto trasparente, cieco, modulare combysize, pareti finestrate, cieche o con oblo' .. ecc. Chiudi

Tel: 3406323816