

## **Tendoni linea Impero 8 x 20 velcro sistem (3.586 EUR)**



Luogo **Lombardia, Mantova**  
<https://www.annunci.it/x-133457-z>

Linea Impero Professionale disponibile 8 x 12 - 8 x 20 mt. altezza laterale 3,0 mt. centrale 4,4 mt. prezzo 8 x 20 € 3.390,00 i.e. fino al 28 - 02 2018

qui sotto potete vedere alcuni video

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=qHArDifHzis>

Video:<https://www.youtube.com/watch?v=CqqtZ16hsWI&t=42s>


Video: <https://www.youtube.com/watch?v=uHZufsPFVEY>

## MODELLO PUNTA DI DIAMANTE "IMPERO"

Visita il sito, potrete costruire il tendone su misura come volete voi, a prezzi Eccezionali  
Telo in Pvc Ignifugo, chiusure con Velcro per tenuta stagna

per poterlo anche riscaldare

Video:<https://www.youtube.com/watch?v=qHArDifHzis>

	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6hsWU7622oA">6hsWU7622oA</a>		<a href="https://www.youtube.com/watch?v=UJSPFVEZ">UJSPFVEZ</a>
	<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 velcro</a>		<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 sistem</a>
	<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 velcro</a>		<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 velcro</a>
	<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 sistem</a>		<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 sistem</a>
	<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 sistem</a>		<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 sistem</a>
	<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 sistem</a>		<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 sistem</a>
	<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 sistem</a>		<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 sistem</a>
	<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 sistem</a>		<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 sistem</a>
	<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 sistem</a>		<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 sistem</a>
	<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 sistem</a>		<a href="https://www.annunci.it/x-13457-Z">Tendoni linea Impero 8 x 20 sistem</a>



**Tendoni linea Impero 8 x 200  
velcro**

**Z**

<https://www.annunci.it/x-133457->

 Z  
Tendoni linea Impero 8 x 20  
velcro  
sistema



**Tendoni linea Impero 8 x 20  
velcro**

**Sistema**

<https://www.annunci.it/x-133457-2>

 Tendoni linea Impero 8 x 20 velcro system Z



**Tendoni linea Impero 8 x 20  
velcro**

<https://www.annunci.it/x-133457-1>

**Z**

 **Z**  
Tendoni linea Impero 8 x 20  
velcro  
sistema



Tendoni linea Impero 8 x 20  
velcro  
sistemi

<https://www.annunci.it/x-133457->

---

Bianco Cieco  
Grigio Cieco  
Peso struttura 1.250 kg.

Logistica:

1 box 220 x 73 x 40 cm peso 410 kg.  
1 box 220 x 73 x 40 cm peso 220 kg.  
1 box 220 x 73 x 40 cm peso 320 kg.  
1 box 220 x 73 x 65 cm peso 300 kg

Costo Trasporto contattarci

Tendostrutture Tendoni Finestrati o Ciechi Professionali

adatti per:

Feste private,club,associazioni,proloco,societá,mercati,matrimoni,eventi,fiere,compleanni,cresime, onlus,chiese,protezione civile

interventi per calamità comunioni,bar,ristoranti,maneggi,depositi,magazzini...ecc.....

creazione rapida per stoccaggio merci

Stoccaggio materiali, merci

Rimessaggio auto, moto,camper,furgoni,barche,roulotte ecc..

Deposito nell'agricoltura es: fieno

Ricovero per gli animali in recinti all'aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

---

Coperture Piscine all'aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

#### TELO

La struttura e' fornita con il telo in Pvc di Qualita Massima con maglia interna rinforzata, con spalmatura da ambo i lati, per affrontare pioggia, vento, neve, senza problemi!!

Il tetto, in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr. 650 /m<sup>2</sup>,

le pareti laterali in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr. 500 / m<sup>2</sup>,

Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

DIN 4102 - B1/B2 / EN 13501-1 / BKZ 5,2 / SIS 650082 / M1/M2

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il fissaggio del tetto, viene fatto con Tenditori, Professionali, non elastici,

Telo Uguale ai teloni dei camion.

Nei 2 timpani ci sono 2 finestrelle con zanzariera, per dare una ventilazione interna

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E' ALTA 3,00 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

#### PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,( si possono avere in base al modello pareti cieche ).

Tutte le pareti perimetrali, si possono aprire, arrotolandole ,a ventaglio, oppure toglierle.

---

Tutte le pareti hanno applicato il velcro per dare protezione totale alla struttura

Il sistema di tenuta della parete della tenda con velcro è a tenuta stagna. In questo modo, è possibile proteggere la tenda in modo che il vento, il freddo o la pioggia non penetrano. Così, l'intera tenda ottiene più resistenza alle condizioni atmosferiche, e l'interno è perfettamente protetto.

Alla base, le pareti perimetrali vengono anche loro fissate con il metodo Professionale con Tenditori

I timpani, o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, hanno integrato 2 aperture di circa 3,7 x 3,7 mt. con chiusura con zip in Ottone,

Le aperture sono verticali, con inserimento di una barra alla base con anello, per facile apertura il tubo di supporto viene aggiunto alla parete d'ingresso per una maggiore stabilità e un facile avvolgimento della porta.

Nelle 2 testate va fatta passare un corda elastica, per tenere in tensione il telo

attenzione le cerniere sono in Ottone

## TELAI

La struttura del telaio è in acciaio zincato a caldo, qualità estrema, tutto assemblato con doppio bullone passante

---

I tubi verticali, sono del Ø 50 mm. e spessore 1,8 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38 mm e spessore 1,4 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 54 mm e spessore 1,9 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,6 mm, con saldati nei angoli, occhielli per ancorare i cavi incrociati di Sant'Andrea.

In Tutta la struttura vengono inseriti i cavi di sant'Andrea. per dare staticità ESTREMA !!!!!!

IN TUTTA LA STRUTTURA, TETTO E PARETI

#### TELAI PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale ( Bundramme ), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilità alla struttura,

e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali. IL MASSIMO!!

#### TIMPANI

I 2 timpani, per proteggerli dalle folate di vento, dato che essere di larghezza 8 mt. x 3 mt. a lato, possono fare effetto vela, allora come protezione abbiamo inserito 2 telai verticali per lato, con integrato l'apertura verticale, QUALITÀ PROFESSIONALE

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg 3,7, mt. x alt.3,7 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 4,4 mt.

Altezza laterale in gronda 3,0 mt.

---

Altezza entrata ingresso 3,8 mt.

Larghezza aperture con zip 3,8 mt. Chiudi

Tel: 3406323816