Tendoni Professionali Pvc 6 x 12 per feste a Roma MM Italia (1.690 EUR)

Luogo **Lazio, Roma**
https://www.annuncici.it/x-136951-z

MODELLO PLATINO IGNIFUGO

TENDONE, TENDOSTRUTTURA 6 X 12 X 3,0 METRI

Modello Cod. 8303 Bianco

Modello Cod. 8426 Bianco Cieco

Modello Cod. 8301 Bianco e Rosso

Modello Cod. 8565 Bianco e Grigio

Modello Cod. 8300 Bianco e Blu

Modello Cod. 8302 Bianco e Verde

Modello Cod. 8564 Bianco e Verde tetto Verde

Modello Cod. 8561 Beige

Modello Cod. 8548 Grigio

La struttura e´ fornita con il telo Qualita Massima =

Il tetto, in PVC PESANTE IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550/m², GOLDEN QUALITY, ANZICHE 500 GR. MQ.

le pareti laterali in PVC PESANTE IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 / m²,

Tendoni Professionali Pvc 6 x 12 per feste a Roma MM Italia https://www.annuncici.it/x-136951-z

GOLDEN QUALITY, ANZICHÉ 500 GR. MQ.

Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

EN 13501-1

La certificazione ignifuga e´stampata sul telo.

Peso struttura 290 kg.

Totale colli n° 11

Costo Trasporto € 95,00 i.e

Le Tendostrutture Finestrate e Cieche sono adatte per:

Feste private,club,associazioni,proloco,societá,mercati,matrimoni,eventi,fiere,compleanni,cresime, onlus,chiese,protezione civile,interventi per calamitá comunioni,bar,ristoranti,maneggi,depositi,magazzini…ecc……

creazione rapida per stoccaggio merci

Stoccaggio materiali, merci

Rimessaggio auto, moto,camper,furgoni,barche,roulotte ecc..

Deposito nell`agricoltura es: fieno

Ricovero per gli animali in recinti all`aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

Coperture Piscine all`aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente é con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione

Uguale aii teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti,che gli danno un tocco di classe.

II telo si fissa con pratici elastici, tra I tubi e gli occhielli.

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E´ALTA 2,00 METRI !!!!!!!!!!!!!!!!!!

PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,(si possono avere in base al modello pareti cieche).

Tutte le pareti perimetrali,si possono aprire,arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani,o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, (a richiesta per poter avere viste esterne, anche I timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestrate, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l´apertura e la chiusura.

TELAIO

La struttura del telaio e´in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 38 mm. e spessore 1,2 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 42 mm e spessore 1,4 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm

La struttura e´rinforzata nell´armatura del tetto con barre orizzontali e verticali ,che danno il massimo

della stabilita e staticita´.

Il tetto, a meta´dello spiovente , da tutti e 2 i lat,i é fornito di crociere/ pignoni, a 3 /4 vie, e tubi Ø 4 cm. che corrono per tutta la lunghezza della struttura, e che danno stabilita´e piu´capacita´di carico del tetto !!

La struttura viene assemblata facilmente con viti da avvitare con una brugola, oppure un avvitatore a batteria,

La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili , con clips,o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! '

TELAIO PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Platino sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilitá alla struttura,

e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali.

IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg.4,5 mt. x alt.2,0 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 3,0 mt.

Altezza laterale in gronda 2,0 mt.

Altezza entrata ingresso 2,0 mt.

Larghezza aperture con zip 4,5 mt.

Benvenuti, nel Nuovo Mondo MM Italia Group, siamo lieti di proporvi le nuove linee innovative, esclusive, professionali dei nostri tendoni per feste, tendoni per cerimonie, tendoni per noleggio,tendoni, per uso ristoranti bar fiere ecc.. Tendostrutture per magazzino, rimessaggio, deposito, magazzino, Agritunnel , strutture industriali ecc., 4.000 modelli che ora li puoi costruire su misura, come vuoi tu, decidere larghezza, altezza, lunghezza, che tipo di telaio in acciaio Ø 38 – 50 – 78 mm. , modulare combysize, o componibile, tipo di telo, pvc, pvc ignifugo, tetto trasparente, cieco,modulare combysize, pareti finestrate, cieche o con oblo´.. ecc. Visita i siti costruirai il tuo tendone ,con prezzi eccezionali, garanzia MM Italia

Group Produttori di Tendoni di Qualitá !! Visita mm-italia.com oppure mmitalia.it per vederi 18 linee e 1.890 modelli gia´costruiti da noi

MM Italia Group
Cel 349 165 – 340 816 Chiudi

Tel: 3406323816