
Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

Coperture Piscine all`aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

TELO

La struttura e' fornita con il telo Qualita Massima !!

Il tetto, in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 /m²,
le pareti laterali in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 / m²,
Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato: EN 13501-1
La certificazione ignifuga e' stampata sul telo.

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente e' con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione

Uguale ai teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti, che gli danno un tocco di classe.

Il telo si fissa con pratici elastici, tra i tubi e gli occhielli.

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E' ALTA 2,00 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,(si possono avere in base al modello pareti cieche).

Tutte le pareti perimetrali,si possono aprire,arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani,o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni,

(a richiesta per poter avere viste esterne, anche I timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestrate, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l'apertura e la chiusura.

TELAIO

La struttura del telaio e´in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 38 mm. e spessore 1,2 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 42 mm e spessore 1,4 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm

La struttura e´rinforzata nell'armatura del tetto con barre orizzontali e verticali ,che danno il massimo della stabilita e staticita´.

Il tetto, a meta´dello spiovente , da tutti e 2 i lat,i e´ fornito di crociere/ pignoni, a 3 /4 vie,

e tubi Ø 4 cm. che corrono per tutta la lunghezza della struttura, e che danno stabilita´e piu´capacita´di carico del tetto !!

La struttura viene assemblata facilmente con BULLONI PASSANTI

La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili , con clips,o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! '

TELAIO PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Punta di diamante Professionale, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme),

che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilità alla struttura, e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali.

IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg. 4,5 mt. x alt. 2,0 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 3,30 mt.

Altezza laterale in gronda 2,0 mt.

Altezza entrata ingresso 2,0 mt.

Larghezza apertura con zip 4,5 mt.

MM Italia Group

FESTEGGIAMO INSIEME I NOSTRI 13 ANNI
CON SUPER OFFERTE

TENDONI PER FESTE –TENSOSTRUTTURE – STRUTTURE IN PVC PER CERIMONIE, COPERTURE
USO MAGAZZINO, DEPOSITO – TUNNEL AGRICOLI – TENDOSTRUTTURE -TENDONI USATI –
TENDONI A NOLEGGIO - GAZEBO AUTOMONTANTI, GAZEBO APERTURA RAPIDA, PANCHE E

TAVOLI PIEGHEVOLI PROFESSIONALI.

DISPONIBILITÀ DI 9 LINEE: SILVER – MARZIA - ORO - PLATINO – PUNTA DI DIAMANTE IGNIFUGO – PUNTA DI DIAMANTE FIAMMA RITARDANTE – PUNTA DI DIAMANTE IGNIFUGO MARA - STORAGE - E LA NUOVISSIMA LINEA MARINA

IN 790 MODELLI ,IN SVARIATE DIMENSIONI E COLORI !!

ORA!!!! PUOI ACQUISTARE IL TUO TENDONE NUOVO, PER SEMPRE, AL PREZZO DI 1 NOLEGGIO !

DISPONIAMO DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER IL MONTAGGIO, NORD – CENTRO ITALIA

CON TELO IN PVC, FIAMMA RITARDANTE 500/550 GR. MQ.

PVC IGNIFUGO, CERTIFICATO 500/550/720/850 GR. MQ.

IL MASSIMO DELLA QUALITÀ A PREZZI ECCEZZIONALI

Tendoni con finestre,trasparenti o ciechi completi di tutte e 4 le pareti.. tutte apribili (linea Storage e Marina hanno il telo unico, e si aprono solo nei frontali, adatte per protezione totale, per magazzino, deposito, rimessaggio ecc..) In tubolare zincato, con telo impermeabile in PVC FIAMMA RITARDANTE oppure IN PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, disponibilità altezze maggiorate in gronda metri : 2,00 / 2,60 / 3,00 / 4,00.

Adatte per Tendon industriali,allestimenti fiere, esterno Bar, Esterno Ristoranti, Catering,matrimoni,associazioni proloco,comuni,deposito costruzioni edili, oratori,ristoranti Chiudi

Tel: 3406323816