Incubatrice semi-automatica REAL 49 Borotto - Cardelli

Luogo **Marche, Civitanova Marche**
https://www.annuncici.it/x-150486-z

Incubatrice semi-automatica REAL 49 Borotto:
Incubatrice covatutto professionale semi-automatica.
Per REAL 49 sono stati adottati sistemi estremamente innovativi che rispondono completamente alle specifiche esigenze del cliente, sempre più orientato verso utilizzo di una macchina tecnologicamente evoluta.
Detiene ben 3 BREVETTI:
1) SISTEMA AD ALVEOLI UNIVERSALE
Primo ed unico porta uova professionale al mondo in grado di alloggiare verticalmente qualsiasi tipo di uovo, dalle uova di oca a quelle di quaglia.
In ogni singolo alloggiamento si possono infatti inserire, al posto di un uovo di gallina, ben 4 uova di piccole dimensioni; in uno spazio contenuto, si possono incubare ben 196 uova di quaglia, riducendo di netto i consumi di energia elettrica.
2) RABBOCCO DELL'ACQUA DALL'ESTERNO
Il rabbocco delle vaschette interne avviene versando l'acqua nelle pratiche bocchette situate all'esterno dell'incubatrice. Gli interventi esterni, veloci e pratici, permettono di diminuire drasticamente la perdita d'umidità che andrebbe invece persa aprendo l'incubatrice per rabboccare le vaschette interne.
3) VENTILAZIONE COIMBENTATRICE A ISOLAMENTO TERMICO VENTILATO
La ventilazione interna è garantita da una turbina da 2.500 giri silenziosa, che aspira aria dal basso per poi convogliarla sulle pareti laterali, creando una bariera d'aria calda. Grazie anche ad un design raffinato ed aereodinamico, unico nella sua categoria, viene garantita una maggiore uniformità della temperatura e dell'umidità all'interno dell'incubatrice.
Attraverso l'intelligenza l'incubatrice utilizza un dispositivo elettronico digitale che permette all'utilizzatore di impostare il valore di temperatura desiderato con una risoluzione di 0,1°C, agendo in modo tale da rimanere costante quel valore al variare della temperatura dell'ambiente, garantendo così lo sviluppo embrionale senza scompensi.
La regolazione sfrutta il principio della retroazione: il valore della temperatura rilevata dal sensore NTC viene confrontato con il valore scelto dall'utilizzatore. Il particolare algoritmo di regolazione adottato dal microprocessore permette di eliminare le oscillazioni caratteristiche delle regolazioni più semplici, offrendo velocità di risposta e buona stabilità della temperatura tipiche dei sistemi di controllo molto sofisticati.
Dispositivo gira uova a levetta azionabile dall'esterno (si può istallare il gira uova automatico anche in un secondo tempo).

Incubatrice semi-automatica REAL 49 Borotto - Cardelli https://www.annuncici.it/x-150486-z

L'incubatrice è idonea a incubare uova di gallina, fagiano, faraona, quaglia, starna, pernice, anatra, germano, oca, tacchino, pavone, coturnice, piccione, colino, uccelli esotici e rapaci

Capienza 0-49 uova, oppure 196 uova di piccole dimensioni (tipo quaglia)

Tensione nominale monofase 230 Volt CE

Potenza massima 150 W

Consumo medio giornaliero Max. 2 kW/24 ore

Display controllo digitale della temperatura con punto decimale

Range temperatura modificabile da un Min. di 30°C a un Max. di 40°C Termostato elettronico di precisione +/- 0,1°C

Motore della Turbina asincrono silenziato da 2500 RPM

Ventilazione a turbina, diametro 100 mm

Riscaldatore resistenza in acciaio corazzato (AISI-304) di elevata qualità

Dimensioni 58x52x25 cm

Peso 5,0 Kg.

Queste caratteristiche tecniche, con l'accurata selezione dei componenti, garantiscono precisione e durata delle performance nel tempo, associate ad un design compatto ed accattivante fanno dell'incubatrice REAL 49 un sistema di elevata qualità offerta ad un prezzo estremamente contenuto.

Chiudi