

# Coppia Monitor da studio Behringer TRUTH B2030A. (250 EUR)



Luogo **Calabria, Cosenza**  
<https://www.annuncici.it/x-182814-z>

Vendo coppia Monitor da studio Behringer TRUTH B2030A.

Condizioni estetico-funzionali perfette.  
Con imballi originali, tenuti sempre in studio.

Sono disponibile a qualsiasi prova, posso spedire con spese a carico dell'acquirente.

NO SCAMBI

Descrizione completa:

## CARATTERISTICHE

Risposta in frequenza ultra-lineare da 50 Hz a 21 kHz con diagrammi di frequenza individuale.

Modulo incorporato di 125 Watt Bi-amp con enorme riserva di carica.

Tweeter raffreddato a ferro fluido ad ultra alta risoluzione.

Woofer da 6.75" a lunga gittata con membrana in polipropilene speciale e telaio pressofuso in alluminio

<p><b>Coppia Monitor da studio Behringer TRUTH B2030A.</b></p> <p><a href="https://www.annuncici.it/x-182814-z">https://www.annuncici.it/x-182814-z</a></p>	<p><b>Coppia Monitor da studio Behringer TRUTH B2030A.</b></p> <p><a href="https://www.annuncici.it/x-182814-z">https://www.annuncici.it/x-182814-z</a></p>	<p><b>Coppia Monitor da studio Behringer TRUTH B2030A.</b></p> <p><a href="https://www.annuncici.it/x-182814-z">https://www.annuncici.it/x-182814-z</a></p>	<p><b>Coppia Monitor da studio Behringer TRUTH B2030A.</b></p> <p><a href="https://www.annuncici.it/x-182814-z">https://www.annuncici.it/x-182814-z</a></p>	<p><b>Coppia Monitor da studio Behringer TRUTH B2030A.</b></p> <p><a href="https://www.annuncici.it/x-182814-z">https://www.annuncici.it/x-182814-z</a></p>	<p><b>Coppia Monitor da studio Behringer TRUTH B2030A.</b></p> <p><a href="https://www.annuncici.it/x-182814-z">https://www.annuncici.it/x-182814-z</a></p>	<p><b>Coppia Monitor da studio Behringer TRUTH B2030A.</b></p> <p><a href="https://www.annuncici.it/x-182814-z">https://www.annuncici.it/x-182814-z</a></p>	<p><b>Coppia Monitor da studio Behringer TRUTH B2030A.</b></p> <p><a href="https://www.annuncici.it/x-182814-z">https://www.annuncici.it/x-182814-z</a></p>	<p><b>Coppia Monitor da studio Behringer TRUTH B2030A.</b></p> <p><a href="https://www.annuncici.it/x-182814-z">https://www.annuncici.it/x-182814-z</a></p>	<p><b>Coppia Monitor da studio Behringer TRUTH B2030A.</b></p> <p><a href="https://www.annuncici.it/x-182814-z">https://www.annuncici.it/x-182814-z</a></p>	<p><b>Coppia Monitor da studio Behringer TRUTH B2030A.</b></p> <p><a href="https://www.annuncici.it/x-182814-z">https://www.annuncici.it/x-182814-z</a></p>	<p><b>Coppia Monitor da studio Behringer TRUTH B2030A.</b></p> <p><a href="https://www.annuncici.it/x-182814-z">https://www.annuncici.it/x-182814-z</a></p>
<p>resistente alle deformazioni</p>	<p>Caratteristche di crossover controllate ed estremamente precise</p>	<p>Regolazione di gamma di condizioni acustiche e operazione di bassa e alta frequenza</p>	<p>Regolazione di crossover attiva con 4 filtri di ordine Linkwitz-Riley.</p>	<p>Protezione di sovraccarico del limiter separatamente controllato per bassa e alta frequenza</p>	<p>Regolazione di crossover attiva con 4 filtri di ordine Linkwitz-Riley.</p>	<p>Protezione di sovraccarico del limiter separatamente controllato per bassa e alta frequenza</p>	<p>Regolazione di crossover attiva con 4 filtri di ordine Linkwitz-Riley.</p>	<p>Protezione di sovraccarico del limiter separatamente controllato per bassa e alta frequenza</p>	<p>Regolazione di crossover attiva con 4 filtri di ordine Linkwitz-Riley.</p>	<p>Protezione di sovraccarico del limiter separatamente controllato per bassa e alta frequenza</p>	<p>Regolazione di crossover attiva con 4 filtri di ordine Linkwitz-Riley.</p>
<p><a href="https://www.annuncici.it/x-182814-z">https://www.annuncici.it/x-182814-z</a></p>											

	<p><b>Coppia Monitor da studio Behringer TRUTH B2030A.</b></p> <p><a href="https://www.annuncici.it/x-182814-z">https://www.annuncici.it/x-182814-z</a></p>
	<p><b>Coppia Monitor da studio Behringer TRUTH B2030A.</b></p> <p><a href="https://www.annuncici.it/x-182814-z">https://www.annuncici.it/x-182814-z</a></p>

---

Ingressi servo-bilanciati con connettori TRS XLR e 1/4".

Progettato e costruito in Germania.

#### SPECIFICHE

Woofer: 6.75" con membrana in polipropilene.

Tweeter: 0.75" cupola raffreddato a Ferrofluid.

Risposta in frequenza: 50Hz - 21Khz.

Livello di pressione sonora: 113dB SPL @ 1m Max (coppia).

Connettori in ingresso: XLR e TRS da 1/4".

Impedenza di ingresso: 10k ohm.

Livello massimo di ingresso: + 22 dBu.

Amplificatore di potenza: 70W RMS / picco 125W.

Crossover tipo: Active, 4 ° ordine Linkwitz-Riley.

Frequenza di crossover: 2 kHz.

Connettore di alimentazione: Norma IEC.

Dimensioni: 317 x 214 x 211 mm (H x I x P).

Peso: 9 kg Chiudi

Tel: 3274016366