

Maysun Solar 410W con cornice argentata MONO PERC 210mm Pannello solare (117)



Luogo **Lombardia, Milano**
<https://www.annunci.it/x-185224-z>



Nota: i prodotti sono in stock e pronti per la spedizione immediata nel magazzino tedesco.
WhatsApp: +86 678919

Elevati vantaggi per i clienti

LCOE (Levelised Cost Of Energy) più basso, costi BOS (Balance Of System) più bassi, periodo di ammortamento più breve.

Minore degrado garantito nel primo anno e annualmente

Progettato per la compatibilità con i componenti del sistema esistente

Maggiore ritorno sull'investimento

Alta efficienza energetica


Eccellenti prestazioni dell'Incident Angle Modifier (IAM) e basso irraggiamento, confermate da certificazioni di terze parti

Il design unico consente di ottimizzare la generazione di energia con l'ombreggiatura tra le file


Elevata affidabilità


Riduzione al minimo delle microfessure grazie all'innovativa tecnologia di taglio non distruttiva

Resistenza PID garantita grazie al controllo del processo delle celle e del materiale del modulo
Resistenza ad ambienti estremi come calore, freddo, alte temperature e alti umidità
Resistenza meccanica superiore a 5400 Paesi, carico positivo e negativo, e di carico laterale
Resistenza a perdita di tensione operativa


Maysun Solar 410W con cornice argentata MONO PERC 210mm Pannello solare
<https://www.annunci.it/x-185224-z>


Maysun Solar 410W con cornice argentata MONO PERC 210mm Pannello solare
<https://www.annunci.it/x-185224-z>


Maysun Solar 410W con cornice argentata MONO PERC 210mm Pannello solare
<https://www.annunci.it/x-185224-z>


Maysun Solar 410W con cornice argentata MONO PERC 210mm Pannello solare
<https://www.annunci.it/x-185224-z>

Dettagli sul prodotto

Produktnummer: MS(390-410)MB-40H

Potenza: 410W

Cella solare: monocristallina

Celle di silicio: 80 celle dimezzate

Dimensioni: 1760 x 1098 x 30 mm

Peso: 21,5 kg

Vetro: 3,2 mm (0,13 pollici), ad alta trasmittanza, antiriflesso e resistente al calore

Materiale di incapsulamento: EVA

Retro: bianco

Telaio: 30 mm (1,18 pollici), lega di alluminio anodizzato

Scatola di giunzione: protezione IP68

Cavo: cavo fotovoltaico da 4,0 mm²

Lunghezza: N-300 mm (+)/P-300 mm (-)

Connettore: MC4

Imballaggio:

Pallet: 37/39 pezzi Chiudi

Tel: 8615641678919