


Pulitore per sementi e cereali AGM 15 (5.060 EUR)



Luogo

Lombardia, Cremona

<https://www.annuncici.it/x-199362-z>




Il separatore AGM-15 è in grado di pulire efficacemente il raccolto da detriti e impurità varie e di separarlo in sette diverse frazioni, a seconda della dimensione delle particelle. Il principio di funzionamento: il grano (materia prima) che cade sotto l'influenza del flusso d'aria ha una traiettoria diversa a seconda del peso, della forma, della rugosità superficiale e dello stato di galleggiamento dei singoli grani. L'uso di un convertitore di frequenza consente non solo di proteggere la parte elettrica del separatore da sbalzi di tensione o cortocircuiti, ma anche di variare la potenza del flusso d'aria in cui cadono i grani. In questo modo è possibile pulire sia semi o grani piccoli che semi grandi (fagioli, mais o anche ceci). Il funzionamento prevede che il chicco che cade cambi la sua traiettoria sotto il flusso d'aria, con una direzione di volo che dipende dalle sue dimensioni.

*Garanzia di 1 anno

Vantaggi:

- Funziona con la massima efficienza
- I chicchi non vengono danneggiati dall'aria compressa
- Il consumo di energia è minimo (
- Può essere installato in spazi ristretti
- Facile manutenzione
- Pulisce i materiali ad alta umidità
- Lunga durata grazie al moderno processo di produzione



Pulitore per sementi e cereali
AGM
15

<https://www.annuncici.it/x-199362-z>

Pulitore per sementi e cereali
AGM
15

<https://www.annuncici.it/x-199362-z>

Pulitore per sementi e cereali
AGM
15

<https://www.annuncici.it/x-199362-z>

Breve tempo di ammortamento
Caratteristiche dell'AGM-15:
Capacità di lavoro: 15 t/h
Consumo di energia: 15 kWh,
Dimensioni d'ingombro, mm:
Lunghezza: 2990
Pulitore per sementi e cereali
AGM
15
Ampia larghezza: 1685
Altezza: 2050
Peso, kg: 360
Dotazioni aggiuntive:
Pulitore per sementi e cereali
AGM
15
https://www.annuncici.it/x-199362-z

Pulitore per sementi e cereali
AGM
15

<https://www.annuncici.it/x-199362-z>

-
- Pre-pulitore del tamburo
 - Ciclone
 - Opzionale 220 o 380 volt

? Sono disponibili modelli con capacità e specifiche diverse (da 5 a 50 t/h).

*Focus su una novità: il separatore aerodinamico a tamburo, il migliore nella pulizia primaria.

AG Energy Group Ltd. è un'azienda con una lunga storia, la cui qualità è stata confermata da oltre 100 clienti soddisfatti.

Offriamo condizioni favorevoli a distributori e agenti di vendita in tutta Europa. [Leggi tutto](#)

Tel: 48459567338