

Isolamento termico tetti, solai, sottotetti, pareti e pavimenti Monza e Brianza



Luogo

Lombardia, Monza

<https://www.annuncici.it/x-21784-z>



L'azienda si occupa principalmente di isolamento con poliuretano espanso a spruzzo (schiuma poliuretanica) isolamento termico poliuretano a spruzzo sottotetto, isolamento sottotegola, isolamento controterra, isolamento sotto pavimento isolamento termico, costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni edili di ogni genere. EDILCHIMENTO collabora con professionisti esterni del settore, permettendoci di operare con la massima competenza in ogni campo dell'edilizia, con una accurata e scelta di materiali appropriati per dare l'opera finita a regola d'arte. Operiamo in tutta la Lombardia, Piemonte e disponiamo di una vasta gamma di attrezzature di proprietà che ci permettono di essere altamente concorrenziali sia nei prezzi che nell'esecuzione dei lavori.

ISOLAMENTO TERMICO ISOLAMENTO POLIURETANO A SPRUZZO(schiuma poliuretanica)

Il principale vantaggio del poliuretano rigido espanso posato a spruzzo consiste nella possibilità di realizzare

su quasi tutti i supporti uno strato isolato continuo, privo di ponti termici e solidamente ancorato alla struttura.

E adatto a tutte le opere edili , in particolare a quelle complesse e articolate e garantisce un'ottimo grado di

isolamento termico e impermeabilizzazione.

POLIURETANO A SPRUZZO SOTTOTETTO, SOLAIO, SOLETTA, TETTI

La spruzzatura viene eseguita sulla soletta con raccordo a salire sui muri perimetrali, colonne, canne

















FRANCESCO ANTONIO COPPOLA, SOTTOALFA

La spruzzatura viene eseguita tra i listelli (anche di diverso interasse) tamponando


perfettamente tutti gli interessi. La copertura offerta di tipo ventilata garantisce un'insuperabile coibentazione e meabilizzazione. Isolamento tetto condominio offre in isolamento ottimo e un risparmio energetico condominiale.

Il POLIURETANO è calpestabile e dimensionalmente stabile


Il poliuretano ha un'ottima resistenza a cariche ed è compatibile con materiali utilizzati per costruzione ed impermeabilizzazione, con una veloce posa in opera.



**Isolamento termico tetti, solai,
sottotetti, pareti e pavimenti
Monza e Brianza**



Isolamento termico tetti, solai,
sottotetti, pareti e pavimenti
Monza e Brianza



Isolamento termico tetti, solai,
sottotetti, pareti e pavimenti
Monza e Brianza
<https://www.annunci.it/x-21784-z>



Isolamento termico tetti, solai,
sottotetti, pareti e pavimenti
Monza e Brianza



un'insuperabile
e un risparmio
Il POLIURETANO
Il poliuretano
impermeabilizzante
e
Brienza



<https://www.antonio.it/x-21784-z>
 Monza e Brianza
 salirelli, facili e pavimenti
 lombardi (tutti, social,
 ne genetico commo
 D calpestando
 un'ottima rasti
 one, con una




<https://www.dannucci.it/x-21784-z>
 Monna e Brianza
 salienti, palette pavimenti
 sovrapposizioni, tessuti, stoffe,
 e posa in opera



<https://www.bimincinci.it/x-21784-z>
Monza
Le
Brianza



antice
nio offre in so
Monza
sottoposti, pareti e pavimenti
Brienza
erla utilizzati



sottotetti, panni e pavimenti
Monza e Brianza
cento ottimo
<https://www.annunci.it/x-21784-z>

UN ALTRO vantaggio del poliuretano rigido espanso posato a spruzzo consiste nella possibilità di realizzare su quasi tutti i supporti uno strato isolato continuo, privo di ponti termici e solidamente ancorato alla struttura.

E adatto a tutte le opere edili , in particolare a quelle complesse e articolate e garantisce un'ottimo grado di isolamento termico e impermeabilizzazione.

Il poliuretano espanso applicato in situ ha la possibilità di venire prodotto, mediante impianti mobili, direttamente nel luogo di utilizzo o applicazione.

Tra i vantaggi che offre questa soluzione vanno ricordati: la possibilità di realizzare un isolamento continuo, privo di ponti termici, la capacità di aderire a quasi tutti i supporti e di conformarsi a superfici anche complesse, la consistente riduzione di costi, sia economici che di impatto ambientale rispetto agli isolanti che richiedono il trasporto del materiale isolante dalla fabbrica al luogo di installazione, ecc.

Le tecniche per la produzione di schiume espanse in loco possono prevedere l'applicazione a spruzzo, l'iniezione e la colata, tecnologie che si differenziano per tipo sistema poliuretanico e per tipo di macchinario utilizzato.

Conducibilità termica

Il poliuretano espanso rigido è il materiale isolante che, a parità di spessore, garantisce le migliori prestazioni.

Questa eccellente prestazione permette di ottenere elevati livelli di isolamento termico con spessori significativamente ridotti rispetto a quelli necessari utilizzando altri materiali isolanti.

Scegliendo il poliuretano si può quindi risparmiare energia anche con volumi ridotti e senza rinunciare, soprattutto nel caso di ristrutturazioni, a preziosi spazi abitativi.

Il poliuretano espanso rigido ha una vita utile superiore ai 50 anni che corrispondono alle aspettative di durata degli edifici.

Grazie alla sua struttura a celle chiuse non subisce, nelle normali condizioni d'uso, trasformazioni causate da assorbimento d'acqua, compressione, insaccamenti, ecc.

Nelle fasi successive alla produzione si registrano incrementi del valore di conducibilità termica; nei prodotti sottoposti a marcatura CE questi fenomeni sono stati valutati e compresi nel valore del LAMBDA DICHIARATO (ID) che rappresenta quindi il valore medio della prestazione isolante per 25 anni di esercizio.

Uno studio recente, condotto in Germania, ha valutato un campione di pannello in poliuretano espanso rigido, estratto da una copertura a falda in opera da 28 anni. La schiuma non presentava danneggiamenti

fisici (bolle, cavità, rigonfiamenti, ecc.) ed aveva mantenuto sia le prestazioni meccaniche, sia quelle isolanti, non avendo ancora raggiunto il valore stimato della conducibilità termica dichiarata.

Proprietà

Leggerezza del poliuretano

Nel poliuretano espanso rigido, la schiuma è formata dal 3% in volume da polimero solido e dal 97% dalla fase gassosa. La fase gassosa è quindi quella che maggiormente contribuisce alle prestazioni termiche delle schiume e che ne determina la bassa densità di impiego, compresa normalmente, tra i 30 e i 40 kg/m³.

La bassa conducibilità termica delle schiume poliuretaniche comporta anche l'impiego di spessori ridotti rispetto a quelli richiesti da altri materiali.

Per questo una soluzione isolante che utilizza le schiume poliuretaniche comporta un rapporto in peso compreso tra 1 a 6 e 1 a 10 rispetto a soluzioni con materiali alternativi .

Resistenza agli agenti chimici e biologici

Il contatto con sostanze chimiche e agenti biologici può modificare le caratteristiche e prestazioni di alcuni materiali isolanti.

Il poliuretano espanso rigido è resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche utilizzate in edilizia, quali: solventi, vernici, materiali bituminosi, sigillanti, plastificanti, oli minerali, acidi ed alcali diluiti, atmosfere industriali aggressive.

La schiuma poliuretanica è resistente all'attacco di agenti biologici e non favorisce lo sviluppo di condensa o muffa all'interno delle strutture.

Le schiume poliuretaniche sono inerti e non biodegradabili. Il loro eventuale smaltimento in discariche non costituisce quindi un possibile fattore di inquinamento.

Il nostro Staff è a Vostra completa disposizione per preventivi, consulenze, sopralluoghi e quant'altro possa soddisfare le Vostre esigenze e necessità.

PREZZI GIUSTI, PREVENTIVI ISOLAMENTO POLIURETANO ESPANSO (POLIURETANO A SPRUZZO) IMMEDIATI.