

Accesso e controllo remoto via RS-232, RJ-45, rack 19quot (20 EUR)



Luogo **Lombardia, Desio**
<https://www.annuncici.it/x-218285-z>

GTIN 40002888324526

Accesso e controllo remoto via RS-232

* 1 Ingresso (2 fasi AC per il supporto degli alimentatori ridondanti) / 4 uscite controllabili

* Tutte le prese sono commutabili singolarmente o assieme tramite comandi terminale RS-232,

via modem, da computer utilizzando script appositi, dalla porta COM del Rack Monitoring

Systems o da qualsiasi dispositivo dotato di porta seriale.

* Si possono programmare delle commutazioni (da 1 sec a 10 ore) per ogni porta o per tutte le porte

* Possono essere programmati accessione o spegnimento ritardati per ogni porta

* Possono essere collegati fino a 32 multiprese in cascata tramite dei cavi RJ-45.

1 Accesso e connessione RS-232

2 Collegamento a rete

3 Collegamento a rete

4 Collegamento a rete

5 Collegamento a rete

6 Collegamento a rete



<https://www.ancicli.it/x-218285-1234567890>



Z <https://www.annuncidi.it/x-218285-19quot-via-rs-232-rj-45-accesso-e-controllo-remoto-rack>



Z
<https://www.annuncio.it/x-2118285-19quot-accesso-e-controllo-remoto-via-rs-232-rj-45-rack>



Accesso e controllo remoto
via RS-232, RJ-45, rack
19quot

<https://www.annunci.it/x-218285-2>



Accesso e controllo remoto
via RS-232, RJ-45, rack
19quot

<https://www.anunciati.it/x-218285->

- * Tutte le prese possono essere commutate singolarmente o contemporaneamente
- * 4 modelli disponibili: 4 o 8 uscite / con accesso IP o RS-232
- * Il modello 8 porte può essere montato verticalmente in un armadio 19"
- * le staffe per il montaggio a rack 19" possono essere ruotate in qualsiasi posizione
- * 1 ingresso con presa IEC, 230V AC 2x2300VA / 4 connettori IEC in uscita
- * 2 fasi AC in ingresso per supportare gli alimentatori ridondanti
- * Lo stato di alimentazione di ciascuna periferica è memorizzato e ripristinato dopo black out e interruzioni dell'alimentazione
- * LED per ogni presa per verificare lo stato dell'alimentazione
- * Accesso remoto tramite la porta RS-232 COM, presa RJ-45, cavo D9f-RJ-45 2m incluso
- * 4 cavi IEC in uscita, 2 cavi Schuko-IEC in ingresso (1.8m) inclusi
- * Dimensioni: 44,1 x 4,5 x 6,3 cm , Peso: 1,4 kg

PRODOTTO NUOVO Chiudi

Tel: 0362621084