

# Linea Mara Tendoni Professionali in Pvc Ignifugo Uso Pubblico 6 x 12 x 2,6 (1.590 EU)



Luogo **Veneto, Belluno**

<https://www.annuncici.it/x-227514-z>

MODELLO "PUNTA DI DIAMANTE MARA LADUE60" IGNIFUGA

TENDONE, TENDOSTRUUTURE, TENSOSTRUTURE,

TENDONI PER FESTE PROFESSIONALI

TELAI UNICO

TELAI PORTANTE CON TUBI Ø 5,0 CM. IN 1 PEZZO SOLO DA 260 CM !!! NON IN 2 PEZZI DA 130 CM.

6 X 12 X 3,70 METRI

Modello Cod. 8576 bl Bianco Cieco

Modello Cod. 8544 bl Bianco Finestrato

Linea Mara Tendoni Professionali in Pvc Ignifugo Uso Pubblico 6 x 12 x 2,6  
<https://www.annuncici.it/x-227514-z>

Linea Mara Tendoni Professionali in Pvc Ignifugo Uso Pubblico 6 x 12 x 2,6  
<https://www.annuncici.it/x-227514-z>

Linea Mara Tendoni Professionali in Pvc Ignifugo Uso Pubblico 6 x 12 x 2,6  
<https://www.annuncici.it/x-227514-z>

Linea Mara Tendoni Professionali in Pvc Ignifugo Uso Pubblico 6 x 12 x 2,6  
<https://www.annuncici.it/x-227514-z>

Linea Mara Tendoni Professionali in Pvc Ignifugo Uso Pubblico 6 x 12 x 2,6  
<https://www.annuncici.it/x-227514-z>

Linea Mara Tendoni Professionali in Pvc Ignifugo Uso Pubblico 6 x 12 x 2,6  
<https://www.annuncici.it/x-227514-z>

Linea Mara Tendoni Professionali in Pvc Ignifugo Uso Pubblico 6 x 12 x 2,6  
<https://www.annuncici.it/x-227514-z>

Linea Mara Tendoni Professionali in Pvc Ignifugo Uso Pubblico 6 x 12 x 2,6  
<https://www.annuncici.it/x-227514-z>

Linea Mara Tendoni Professionali in Pvc Ignifugo Uso Pubblico 6 x 12 x 2,6  
<https://www.annuncici.it/x-227514-z>

---

Stoccaggio materiali, merci

Rimessaggio auto, moto,camper,furgoni,barche,roulotte ecc..

Deposito nell'agricoltura es: fieno

Ricovero per gli animali in recinti all'aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

Coperture Piscine all'aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

## TELO

La struttura è fornita con il telo Qualità Massima !!

Il tetto, in PVC Pesante IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 /m<sup>2</sup>, "GOLD QUALITY"

## TELO CON MAGGIOR DURATA NEL TEMPO

le pareti laterali in PVC Pesante IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 / m<sup>2</sup>, "GOLD QUALITY"

## TELO CON MAGGIOR DURATA NEL TEMPO

Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

NF P 92-507:2004 Fire safety-building-interior fitting materials-Classification according to their reaction to

---

fire

M1/M2

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente e' con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione

Uguale aii teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti,che gli danno un tocco di classe.

Il telo si fissa con pratici elastici, tra i tubi e gli occhielli.

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E' ALTA 2,60 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

#### PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,( si possono avere in base al modello pareti cieche ).

Tutte le pareti perimetrali,si possono aprire,arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani,o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, ( a richiesta per poter avere viste esterne, anche i timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestre, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l'apertura e la chiusura.

#### TELAIO

---

La struttura del telaio e' in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 50 mm. e spessore 1,6 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 54 mm e spessore 1,7 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm

La struttura e' rinforzata nell'armatura del tetto con barre orizzontali e verticali ,che danno il massimo della stabilita e staticita'.

Il tetto, a meta'dello spiovente , da tutti e 2 i lati, e fornito di crociere/ pignoni, a 3 /4 vie, e tubi Ø 4 cm. che corrono per tutta la lunghezza della struttura, e che danno stabilita'e piu'capacita'di carico del tetto !!

La struttura viene assemblata facilmente con " BULLONI PASSANTI " il Massimo della Qualita e Staticita

Nei 4 angoli, la struttura e' fornita di diagonali, per stabilita'

Nella struttura ci sono inclusi 14 picchetti Ø 4 cm. e lunghezza 40 cm.

La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili , con clips,o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! "

Attenzione!! la neve e' da togliere immediatamente

#### TELAIO PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Punta di diamante Professionale, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale ( Bundramme ), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilita alla struttura,

e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali.

---

## IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg.4,5 mt. x alt.2,6 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 3,7 mt.

Altezza laterale in gronda 2,6 mt.

Altezza entrata ingresso 2,6 mt.

Larghezza aperture con zip 4,5 mt.

Tel: 3406323816