

COPPIA DI RICETRASMETTENTI MIDLAND ALAN 507 (20 EUR)



Luogo **Campania, Portici**
<https://www.annunci.it/x-242536-z>



ALAN 507 è un ricetrasmittitore LPD di dimensioni ridotte che si può utilizzare nelle piu' svariate occasioni. Sono disponibili vari accessori opzionali che gli permettono di adattarsi ad ogni uso, per lo sport, il lavoro ed il tempo libero.
La frequenza utilizzata 433 MHz permette chiare comunicazioni prive di interferenze atmosferiche, Alan 507 ha disponibili 69 canali dei quali 21 a libero uso senza necessità di autorizzazioni o pagamento di tasse.
Può funzionare con 3 normalissime pile stilo alcaline o ricaricabili, quest'ultime con l'apposito caricabatterie opzionale si possono ricaricare senza toglierle dall'apparato.

- Principali Funzioni:
- display a LED
 - tasti cambio canale
 - tasto CALL
 - dual watch
 - SCAN
 - tasto MON
 - VOX
 - LED di trasmissione
 - LED batterie scariche

 <div>COPPIA RICETRASMETTENTI MIDLAND ALAN 507</div> https://www.annunci.it/x-242536-z	 <div>COPPIA RICETRASMETTENTI MIDLAND ALAN 507</div> https://www.annunci.it/x-242536-z	 <div>COPPIA RICETRASMETTENTI MIDLAND ALAN 507</div> https://www.annunci.it/x-242536-z	 <div>COPPIA RICETRASMETTENTI MIDLAND ALAN 507</div> https://www.annunci.it/x-242536-z	<div>Nella confezione: - 2 walkie-talkie - 1 manuale - 1 manuale istruzioni</div>  <div>COPPIA RICETRASMETTENTI MIDLAND ALAN 507</div> https://www.annunci.it/x-242536-z <div>CARATTERISTICHE: Frequenza 433.075-434.475 Mhz N° canali 69 Autonomia batterie 25 ore circa Batterie 3 x AA alcaline 1,5V o 1,2V NiCd</div>	 <div>COPPIA RICETRASMETTENTI MIDLAND ALAN 507</div> https://www.annunci.it/x-242536-z	 <div>COPPIA RICETRASMETTENTI MIDLAND ALAN 507</div> https://www.annunci.it/x-242536-z	 <div>COPPIA RICETRASMETTENTI MIDLAND ALAN 507</div> https://www.annunci.it/x-242536-z	 <div>COPPIA RICETRASMETTENTI MIDLAND ALAN 507</div> https://www.annunci.it/x-242536-z	 <div>COPPIA RICETRASMETTENTI MIDLAND ALAN 507</div> https://www.annunci.it/x-242536-z
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Temperatura operativa -10°C - +55°C
Controllo frequenza Sintetizzatore PLL
Stabilità frequenza +o- 2,5PPM
Peso 100 gr. (senza batteria)
Dimensioni 100x50x30
Passo di canalizzazione 25 KHz
Sensibilità 12dB SINAD migliore di 0,35uV
Soglia squelch automatica
Livello uscita audio 0.3 Watts (max)
Risposta in frequenza 300 - 3000 Hz
Frequenze intermedie 1° IF 21.4MHz - 2° IF 0.455 MHz
Potenza d'uscita 10mW
Tipo di modulazione FM
Deviazione +/- 4,5KHZ (max)
Emissione spurie meno di 250nW
Tolleranza di frequenza +/- 2,5PPM (-10°C +55°C)
Corrente assorbita meno di 100mA
Presa per microfono esterno jack stereo 3,5

n. 2 pezzi

batterie escluse. Chiudi

Tel: 3493425011