

MM Italia Linea Mara Tondoni, Gazebo 5 x 8 Pvc Ignifugo uso Pubblico (892 EUR)



Luogo **Marche, Ancona**
<https://www.annunci.it/x-25534-z>

MODELLO LINEA MARA IGNIFUGO PROFESSIONALE

TENDONE, TENDOSTRUTTURA 5 X 8 X 2,75 METRI

Per Eventi Pubblici, non rischiate di rovinare la vostra festa, acquistate Tondoni, Tendostrutture, Coperture, Gazebo 'MM Italia Events' in Pvc, con certificazioni Ignifughe uso Pubblico, se richiesti dagli Enti di controllo, disponiamo di calcoli strutturali e statici delle linee Professionali.

MM Italia Events 12 anni con voi...

STRUTTURA ESCLUSIVA!! ASSEMBLATA CON BULLONI PASSANTI,

TUBI PORTANTI VERTICALI Ø 5 CM, ALTEZZA MINIMA LATERALE MT. 2,00, CON TELO GR. MQ. 550

LE STRUTTURE CON LE CANALINE (a richiesta) SI POSSONO ACCOPPIARE SIA IN LUNGHEZZA, CHE IN LARGHEZZA

Modello Cod. 7918bl Bianco Finestrato



MM Italia Linea Mara
Tondoni, Gazebo 5 x 8 Pvc
Ignifugo uso Pubblico
<https://www.annunci.it/x-25534-z>



MM Italia Linea Mara
Tondoni, Gazebo 5 x 8 Pvc
Ignifugo uso Pubblico
<https://www.annunci.it/x-25534-z>




MM Italia Linea Mara
Tondoni, Gazebo 5 x 8 Pvc
Ignifugo uso Pubblico
<https://www.annunci.it/x-25534-z>



MM Italia Linea Mara
Tondoni, Gazebo 5 x 8 Pvc
Ignifugo uso Pubblico
<https://www.annunci.it/x-25534-z>



MM Italia Linea Mara
Tondoni, Gazebo 5 x 8 Pvc
Ignifugo uso Pubblico
<https://www.annunci.it/x-25534-z>



MM Italia Linea Mara
Tondoni, Gazebo 5 x 8 Pvc
Ignifugo uso Pubblico
<https://www.annunci.it/x-25534-z>




MM Italia Linea Mara
Tondoni, Gazebo 5 x 8 Pvc
Ignifugo uso Pubblico
<https://www.annunci.it/x-25534-z>



MM Italia Linea Mara
Tondoni, Gazebo 5 x 8 Pvc
Ignifugo uso Pubblico
<https://www.annunci.it/x-25534-z>



MM Italia Linea Mara
Tondoni, Gazebo 5 x 8 Pvc
Ignifugo uso Pubblico
<https://www.annunci.it/x-25534-z>



MM Italia Linea Mara
Tondoni, Gazebo 5 x 8 Pvc
Ignifugo uso Pubblico
<https://www.annunci.it/x-25534-z>

Peso struttura 216 kg

Carico vento 7°

Carico neve 50 kg/m²

Carico vento 10°

Carico vento 15°

Carico vento 20°

Carico vento 25°

Carico vento 30°

Carico vento 35°

Carico vento 40°

Carico vento 45°

Carico vento 50°

Carico vento 55°

Carico vento 60°

Carico vento 65°

Carico vento 70°

Carico vento 75°

Carico vento 80°

Carico vento 85°

Carico vento 90°

Le Tendostrutture Finestrato e Cieche sono adatte per: Feste Paesane, Noleggio, Fiere, Bar, Ristoranti,

Feste Private, Club, Associazioni, Proloco, Società, Mercati, Matrimoni, Eventi, Comizi, Cerimonie,

Chiusi, chiese, protezione civile.

interventi per calamità comunione, maneggi, depositi, magazzini...ecc.....creazione rapida per stoccaggio merci

Stoccaggio materiali, merci Rimessaggio auto, moto, camper, furgoni, barche, roulotte ecc..Deposito nell'agricoltura es: fienoRicovero per gli animali in recinti all'aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti Riparo per lavori in cantieri,,Laboratori

Protezione per vento e pioggia Coperture Piscine all'aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

TELO TETTO

La struttura e' fornita con il telo Qualita Massima !!

IL TELO DEL TETTO, IN PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO, É COMPOSTO IN 1 PEZZO UNICO, PER POTERLO STENDERE IN TENSIONE, PER EVITARE IL FORMARSI DI SACCHE D'ACQUA, É SIMILE AL TELO DEI CAMION, RINFORZATO CON RETE INTERNA, RESISTENTE ALLA TRAZIONE.

TELO TETTO SI APPLICANO AL TELAIO, CON POMOLI ELASTICIZZATI,

Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

DIN 4102 - B1/B2 / EN 13501-1 / BKZ 5,2 / SIS 650082 / M1/M2

La certificazione ignifuga e' stampata singolarmente su ogni parete, timpano e sul telo del tetto resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate, rendono il Telo al 100 % IMPERMEABILE

Il telo, in gronda e provvisto di merletti, che gli danno un tocco di classe.

PANNELLI LATERALI

LE PARETI E TIMPANI, IN PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO SIMILE AL TELO DEI CAMION, RINFORZATO CON RETE INTERNA,

LE PARETI TRASPARENTI, CON INSERITO IL CRISTAL SONO RINFORZATE NELLA SALDATURA.

LE PARETI SI APPLICANO AL TELAIO, CON POMOLI ELASTICIZZATI,

I pannelli laterali, ,(si possono avere in base al modello pareti cieche).

Tutte le pareti perimetrali, si possono aprire, arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani, o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, (a richiesta per poter avere viste esterne panoramiche,, anche I timpani o testate,

si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestrature, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l'apertura e la chiusura.

TELAIO

La struttura del telaio e' in acciaio zincato a caldo, (Niente Ruggine)

Le campate sono ogni 2 metri.

I tubi Portanti verticali, sono del Ø 50 mm. e spessore 1,6 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38 mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 54 mm e spessore 1,7 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm

La struttura e' rinforzata nell'armatura del tetto con CAPRIATA STATICA, con barre orizzontali e verticali ,che danno il massimo della stabilita e staticita'.

Il tetto, a meta' dello spiovente , da tutti e 2 i lati, e' fornito di crociere/ pignoni, a 3 /4 vie, e tubi Ø 4 cm. che corrono per tutta la lunghezza della struttura, e che danno stabilita' e piu' capacita' di carico del tetto !!

La struttura viene assemblata facilmente , come le strutture Professionali, con BULLONI / PERNI, PASSANTI ! MASSIMA STATICITA' ,

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E' ALTA 2,00 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

TELAIO PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Punta di diamante Mara, Professionale, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilita' alla

struttura,

e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali..

I tubi perimetrali, in base alle situazioni, si possono togliere, e rimettere

IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con apertura grande, con zip larg. 3,8 mt. x alt.2,0 mt. circa.

Dimensione porta ingresso con apertura piccola, con zip larg. 2,0 mt. x alt.2,0 mt. circa.

Altezza totale struttura al colmo centrale 2,75 mt.

Altezza laterale in gronda 2,0 mt.

Altezza entrata ingresso 2,0 mt.

Larghezza aperture con zip 2,0 / 3,8 mt.

MM Italia i professionisti degli Eventi

visitate il nostro sito a lato il link, troverete 790 modelli, 9 linee di Tendon,Tensostrutture, Coperture Mobili, Coperture in Pvc, Gazebo, MM Italia vi fornisce, qualsiasi struttura chiavi in mano, completa con il montaggio, Noi proteggiamo il tuo evento, il tuo magazzino, la tua Azienda, la tua Merce.Visita il sito, con caratteristiche delle strutture, foto video e dettagli, con prezzi chiari, e con le varie Promozioni del mese Per delucidazioni non esitate a contattarci al 340 6323816 – 349 2103165

Visitate la nostra pagina Facekook, con tantissime foto e video

Cordiali Saluti

MM Italia Group Events

Tel: 3406323816