

## **Tendoni uso magazzino 8 x 12 Velcro Sistem 4.00 mt. (1.540 EUR)**



Luogo **Lombardia, Brescia**  
<https://www.annunci.it/x-255965-z>

## MODELLO "PUNTA DI DIAMANTE VELCRO "

TENDONE, TENDOSTRUTTURE, TENSOSTRUTTURE.

TENDONI PER FESTE PROFESSIONALI. TENDONI PER USO MAGAZZINO O DEPOSITO

Linea con applicato sulle Pareti il velcro, per poterne fare uso Invernale e poterlo riscaldare.

senza dispersione di calore

con telaio di Protezione estra nei 2 timpani ( movibile )

8 x 12 X 2,60 mt. laterale, 4,00 mt. centrale

Modello Grigio Finestrato

Modello Bianco	Finestrato		<a href="https://www.annunciati.it/x-255965-z">https://www.annunciati.it/x-255965-z</a>
Modello Bianco Ciego	Ciego		<a href="https://www.annunciati.it/x-255965-z">https://www.annunciati.it/x-255965-z</a>
Modello Bianco Ciego	Ciego		<a href="https://www.annunciati.it/x-255965-z">https://www.annunciati.it/x-255965-z</a>
Tendoni uso magazzino	8 x		<a href="https://www.annunciati.it/x-255965-z">https://www.annunciati.it/x-255965-z</a>
12 Velcro Sistem	4.00 mt.		<a href="https://www.annunciati.it/x-255965-z">https://www.annunciati.it/x-255965-z</a>
Tendoni uso magazzino	8 x		<a href="https://www.annunciati.it/x-255965-z">https://www.annunciati.it/x-255965-z</a>
12 Velcro Sistem	4.00 mt.		<a href="https://www.annunciati.it/x-255965-z">https://www.annunciati.it/x-255965-z</a>
Tendoni uso magazzino	8 x		<a href="https://www.annunciati.it/x-255965-z">https://www.annunciati.it/x-255965-z</a>
12 Velcro Sistem	4.00 mt.		<a href="https://www.annunciati.it/x-255965-z">https://www.annunciati.it/x-255965-z</a>
Tendoni uso magazzino	8 x		<a href="https://www.annunciati.it/x-255965-z">https://www.annunciati.it/x-255965-z</a>
12 Velcro Sistem	4.00 mt.		<a href="https://www.annunciati.it/x-255965-z">https://www.annunciati.it/x-255965-z</a>

---

Le Tendostrutture Finestrate e Cieche sono adatte per:

Feste private,club,associazioni,proloco,società,mercati,matrimoni,eventi,fiere,compleanni,cresime,  
onlus,chiese,protezione civile,interventi per calamità  
comunioni,bar,ristoranti,maneggi,depositi,magazzini...ecc.....

creazione rapida per stoccaggio merci

Stoccaggio materiali, merci

Rimessaggio auto, moto,camper,furgoni,barche,roulotte ecc..

Deposito nell'agricoltura es: fieno

Ricovero per gli animali in recinti all'aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

Coperture Piscine all'aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

TELO

Tutte le pareti hanno applicato il velcro per dare protezione totale alla struttura

Il sistema di tenuta della parete della tenda con velcro è a tenuta stagna. In questo modo, è possibile proteggere la tenda in modo che il vento, il freddo o la pioggia non penetrano. Così, l'intera tenda ottiene più resistenza alle condizioni atmosferiche, e l'interno è perfettamente protetto.

---

La struttura e' fornita con il telo Qualita Massima !!

Il tetto, in PVC Pesante IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 560 /m<sup>2</sup>, "GOLD QUALITY"

#### TELO CON MAGGIOR DURATA NEL TEMPO

le pareti laterali in PVC Pesante IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 560 / m<sup>2</sup>, "GOLD QUALITY"

#### TELO CON MAGGIOR DURATA NEL TEMPO

Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

IT EN 13501-

D din 4102 - Bi/B2

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente e' con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione

Uguale aii teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti,che gli danno un tocco di classe.

Il telo si fissa con pratici elastici, tra I tubi e gli occhielli.

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E' ALTA 2,60 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

#### PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,( si possono avere in base al modello pareti cieche ).

Tutte le pareti perimetrali,si possono aprire,arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.

Tutte le pareti hanno il velcro per tenuta stagna da vento, pioggia, neve ecc...

---

## TIMPANI

I timpani,o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni,con velcro ,

nei 2 Timpani abbiamo installato un telaio ( movibile ) per proteggere il telo da eventi atmosferici molto forti, e quindi protezione totale

dai 2 lati dei timpani, ci sono 2 finestrelle con zanzariera, per ventilazione interna

## TELAIO

La struttura del telaio e' in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 50 mm. e spessore 1,6 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 54 mm e spessore 1,7 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm

La struttura e' rinforzata nell'armatura del tetto con barre orizzontali e verticali ,che danno il massimo della stabilita e staticita' .

Il tetto, a meta'dello spiovente , da tutti e 2 i lati, è fornito di crociere/ pignoni, a 3 /4 vie, e tubi Ø 4 cm. che corrono per tutta la lunghezza della struttura, e che danno stabilita e piu'capacita'di carico del tetto !!

La struttura viene assemblata facilmente con " BULLONI PASSANTI " il Massimo della Qualità e Staticità

Nei 4 angoli, la struttura e' fornita di diagonali, per stabilita'

La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili , con clips,o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! "

I giunti della struttura sono forniti di occhielli con i cavi di Sant'Andrea ( forniti di serie ) per dare la

#### TELAIO PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Punta di diamante Professionale, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilità alla struttura,

e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali.

IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg.6,0 mt. x alt.2,6 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 4,0 mt.

Altezza laterale in gronda 2,60 mt.

Altezza entrata ingresso 2,6 mt.

Larghezza aperture con zip 6,0 mt Chiudi

Tel: 3406323816