

Tamburo - Opera - Batteria - Italia (1 EUR)



Luogo **Emilia-Romagna, Modena**
<https://www.annunci.it/x-260870-z>



strumento nuovo esposto in negozio

BATTERIA ACUSTICA OPERA 5 PEZZI, ACERO

Grancassa 22"
Rullante 14"
Tom 12"
Tom 10"
Timpano 14"

Piatti e hardware non inclusi

IL FUSTO

Costruito sempre a doghe maschiate incollate con colle specifiche PU, il fusto è ora migliorato nella struttura, più compatto e solido grazie all'uso di nuovi strumenti di taglio con tecnologia cnc. ilfusto

IL BLOCCHETTO ST (in attesa di brevetto)


Il nuovo bloccetto Tamburo ST (Strong Traction) si distingue per l'innovativa forma a due tiranti collegati da un unico chiudeme in una struttura in lega d'alluminio anodizzato e aggranchiata al bloccetto tramite il sistema delle 4 viti a fondo sensibile. Il bloccetto è composto da 1. un corpo in acciaio inossidabile leggero, resistentissimo a deformazione, 2. un filo filettato in acciaio 0t58, 3. un corpo in alluminio anodizzato, 4. cammini di guida antivibranti, 5. bloccaggio a vite in posizione di serraggio 4. tubo di collegamento in ottone cromato

TENDICORDIERA

Bocco in fusione, consente la regolazione fluida e precisa della tensione conilera, garantendo stabilità e tenuta nel tempo.



Tamburo - Opera - Batteria - Italia



Tamburo - Opera - Batteria - Italia



Tamburo - Opera - Batteria - Italia



Tamburo - Opera - Batteria -
Italia



Tamburo - Batteria -
Opera - Italia



Tamburo - Opera - Batteria - Italia



Tamburo e Opera - Batteria - Italia



Tamburo Opera - Batteria -
Italia



Tamburo Opera - Batteria -
Italia



Tamburo - Opera - Batteria - Italia

CERCHIO CASSA

Si compone di due strati (interno ed esterno) in laminato HPL. Al centro, dodici strati di faggio tra loro incollati nella stessa direzione con specifica colla PU, così da ottenere un cerchio indeformabile con forti proprietà meccaniche.

BLOCCHETTO TIMPANO

Blocchetto presso fuso cromato in lega leggera con doppia vite di serraggio; garantisce un veloce e sicuro bloccaggio della gamba ed è munito di guarnizione in morbida gomma antivibrazione; la forma e dimensione contenuta facilitano il posizionamento del tamburo in custodia.

CERCHI

Consente una maggiore capacità di vibrazione del tamburo, specialmente alle frequenze più basse; il peso è contenuto grazie alle sue ridotte dimensioni. Chiudi