

Rider Husqvarna R 316Ts AWD - Cardelli (8.356 EUR)



Luogo

Marche, Civitanova Marche

<https://www.annunci.it/x-265622-z>

Rider Husqvarna R 316Ts AWD:

Potente e versatile Rider con motore bicilindrico e trazione integrale (All-Wheel-Drive). I piatti Combi optional da 94, 103 o 112 cm di diametro offrono tagli di prima classe sia con metodo BioClip® che con lo scarico posteriore a terra. Adatto a grandi proprietà rurali in cui si richiede elevata efficienza, manovrabilità e risultati perfetti tutto l'anno. Il sistema articolato di sterzo ed il piatto di taglio ad installazione anteriore consentono una operatività intuitiva, eccellente accessibilità alla rasatura e un'ottima visuale dell'area di lavoro. La trazione integrale incrementa sensibilmente la sicurezza e la manovrabilità su terreni umidi, irregolari e su pendii. In breve, questo Rider vi offre la più esclusiva e aggiornata esperienza di guida. Può essere utilizzato in combinazione con vari attacchi accessori come spazzolatrice, rasaerba flail (trincia), lama spartineve e spazzaneve per il massimo utilizzo e aiuto nel corso dell'anno.

Caratteristiche importanti come il servosterzo, la trasmissione idrostatica comandata a pedale, i comandi facilmente accessibili e i fari rendono il taglio del prato un vero piacere. Il piatto di taglio inoltre è facilmente ribaltabile in posizione di manutenzione per una facile pulizia dopo il lavoro.

Kawasaki, 9,6 kW @ 2900 giri/min.

Idrostatico AWD, 94-112 cm

Produttore motore Kawasaki

Nome motore FS Series V-Twin

Potenza netta a numero giri preimpostato 9,6 kW @ 2900 giri/min.

Cilindrata 603 cm³

Cilindri 2

affiancati

motore

15 A

24 A

24 A

Doppio

carburante

Benzina

Collocazione

serbatoio

carburante

Lato

(Singolo)

Volume

serbatoio

carburante

litri

12 litri

Collocazione

serbatoio

Lato

(Singolo)

Rider

Husqvarna

R 316Ts

AWD

-

Cardelli

Z

Rider Husqvarna R 316Ts AWD - Cardelli (8.356 EUR)

<https://www.annunci.it/x-265622-z>

Velocità avanzamento, min-max 0-9 km/h
Velocità retromarcia, min-max 0-9 km/h Piatto di taglio:
Cerchio di non tagliato[1] 30 cm
Larghezza di taglio, Min-Max 94-112 cm
Piatti di taglio optional Combi 94, Combi 103, Combi 112
Tipo piatto di taglio Combi
Materiale piatto di taglio Acciaio
Metodi di taglio BioClip®/Scarico posteriore
Altezza di taglio, min-max 25-75 mm
Selezioni altezza di taglio 9 pz
Innesto lama Automatico
Lame 3
Piatto verniciato a polvere
Dotazione:
Asse posteriore su perno Servosterzo Trazione integrale (AWD)
Posizione di manutenzione Fari Connessione rapida
Contaore Digitale con intervalli pre-programmati di assistenza
Serbatoio trasparente 12V in uscita
Portalattina
Produttore sedile Milsco
Materiale sedile Vinile
Sospensione sedile
Altezza schienale sedile Alta
Tipo ruote sterzanti Comfort
Ruote anteriori con cuscinetti a sfere
Dimensioni pneumatici, anteriori 165/60-8
Dimensioni pneumatici, posteriori 165/60-8
Interasse 88,7 cm
Spazio dal terreno 85 mm
Macchina base, lunghezza 202 cm
Macchina base, larghezza 89 cm
Macchina base, altezza 115 cm
Peso 262 kg.
Livello vibrazioni al volante di guida 2,5 m/s²
Livello vibrazioni al sedile 0,7 m/s² Chiudi

Tel: 0733978032