

Rider Husqvarna R 216 AWD - Cardelli (6.120 EUR)



Luogo

Marche, Civitanova Marche

<https://www.annunci.it/x-265627-z>



Rider Husqvarna R 216 AWD:

Rider a trazione integrale 4WD con piatto optional da 94 o 103 cm di diametro che offre sia il metodo di taglio di prima classe con BioClip® che con lo scarico posteriore a terra. Adatto a privati e grandi proprietà rurali in cui si richiede efficienza, facilità d'uso, manovrabilità superiore e una guida veramente divertente. Il sistema articolato di sterzo ed il piatto di taglio ad installazione anteriore consentono una operatività intuitiva, eccellente accessibilità alla rasatura e un'ottima visuale dell'area di lavoro. La trazione integrale incrementa sensibilmente la sicurezza e la manovrabilità su terreni umidi, irregolari e su pendii, in qualsiasi periodo dell'anno. La trasmissione idrostatica comandata a pedale, i comandi facilmente accessibili e l'innesto automatico delle lame rendono il taglio del prato un vero piacere. Il piatto di taglio inoltre è facilmente ribaltabile in posizione di manutenzione per una facile pulizia dopo il lavoro. Ma questo Rider può fare molto di più: collegando i vari attacchi accessori come la lama spartineve, il rimorchio, l'arieggiatore o lo spandiconcime, può aiutarvi a mantenere il prato in ottime condizioni tutto l'anno.

Briggs & Stratton, 9,6 kW @ 2900 giri/min., Idrostatico AWD, 94-103 cm Motore Produttore motore
Briggs & Stratton

Nome motore PowerBuilt AVS

Potenza netta a numero giri preimpostato 9,6 kW @ 2900 giri/min.

Cilindrata 500 cm³

Cilindri 1

Raffreddamento motore Aria

Batteria 12 V 24 Ah

Velocità anteriore 10 km/h

Velocità posteriore 10 km/h

Velocità serbatoio di carburante 12 litri

Velocità serbatoio di lubrificazione 1 litri

Cerchio di non tagliato[1] 30 cm
Larghezza di taglio, Min-Max 94-103 cm
Piatti di taglio optional Combi 94, Combi 103
Tipo piatto di taglio Combi
Materiale piatto di taglio Acciaio
Metodi di taglio BioClip®/Scarico posteriore
Altezza di taglio, min-max 25-75 mm
Selezioni altezza di taglio 10 pz
Innesto lama Automatico
Lame 3
Piatto verniciato a polvere
Dotazione:
Metodo di sterzo Sterzo articolato
Asse posteriore su perno
Trazione integrale (AWD)
Posizione di manutenzione
Connessione rapida
Serbatoio trasparente
Portalattina Altro Produttore sedile MILSCO
Materiale sedile Vinile
Altezza schienale sedile Media
Tipo ruote sterzanti Comfort
Ruote anteriori con cuscinetti a sfere
Dimensioni pneumatici, anteriori 165/60-8
Dimensioni pneumatici, posteriori 165/60-8
Interasse 88,7 cm
Spazio dal terreno 105 mm
Macchina base, lunghezza 190 cm
Macchina base, larghezza 89 cm
Macchina base, altezza 107 cm
Peso 217 kg.
Vibrazioni:
Livello vibrazioni al volante di guida 2,5 m/s²
Livello vibrazioni al sedile 0,7 m/s² Chiudi

Tel: 0733978032