

Tendoni 6 x 8 Linea Unica,inPvc Ignifugo uso Pubblico (999 EUR)



Luogo **Veneto, Rovigo**
<https://www.annunci.it/x-274310-z>

MODELLO "PUNTA DI DIAMANTE MARA" IGNIFUGA
attenzione le nostre strutture Linea Unica, hanno i tubi portanti da 260 cm. in un pezzo solo, MASSIMA STATICITÀ

non in 2 pezzi da 130 Cm.

TENDONE. TENDOSTRUTTURE. TENSOSTRUTTURE.

TENDONI PER FESTE PROFESSIONALI

6 X 8 X 3,70 METRI

Modello Cod. 7695 bl Bianco Cieco

Modello Cod. 7700 bl Bianco Finestrato

Modello Cod. 7696 bl Bianco e Grigio Finestrato

A QR code located at the bottom right of the page, which links to the product page on the website.

Z	Tendoni Unica,inPvc Pubblico	https://www.anivc.it	Tendoni Unica,inPvc Pubblico	Tendoni Unica,inPvc Pubblico
Z	Tendoni Unica,inPvc Pubblico	https://www.anivc.it	Tendoni Unica,inPvc Pubblico	Tendoni Unica,inPvc Pubblico

x 8 Linea
Ignifugo uso
www.mancici.it/x-274310-

A large QR code is positioned at the top left of the page. To its right, there is descriptive text in Italian: "Tendoni Unica in PVC Pubblico", followed by the dimensions "6 x 8", the material "Ignifugo", and the brand name "Linea usc".

A QR code is located at the top left of the page. To its right, there is promotional text for a product.

Tendoni Unica,inPvc
Pubblico

6 x 8 Linea
Ignifugo usi

Feste private,club,associazioni,proloco,società,mercati,matrimoni,eventi,fiere,compleanni,cresime,
onlus,chiese,protezione civile,interventi per calamità
comunioni,bar,ristoranti,maneggi,depositi,magazzini...ecc.....

creazione rapida per stoccaggio merci

Stoccaggio materiali, merci

Rimessaggio auto, moto,camper,furgoni,barche,roulette ecc..

Deposito nell'agricoltura es: fieno

Ricovero per gli animali in recinti all'aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

Coperture Piscine all'aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

TELO

La struttura e' fornita con il telo Qualita Massima !!

Il tetto, in PVC Pesante IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 /m², "GOLD
QUALITY"

TELO CON MAGGIOR DURATA NEL TEMPO

le pareti laterali in PVC Pesante IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 / m², "GOLD
QUALITY"

TELO CON MAGGIOR DURATA NEL TEMPO

Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

IT EN 13501-1

La certificazione ignifuga e' stampata sul telo.

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono
la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente e' con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione

Ugualmente ai teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti, che gli danno un tocco di classe.

Il telo si fissa con pratici elastici, tra i tubi e gli occhielli.

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E' ALTA 2,60 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,(si possono avere in base al modello pareti cieche).

Tutte le pareti perimetrali, si possono aprire, arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani, o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, (a richiesta per poter avere viste esterne, anche i timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestre, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l'apertura e la chiusura.

TELAI

La struttura del telaio e' in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 50 mm. e spessore 1,6 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 54 mm e spessore 1,7 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm

La struttura e' rinforzata nell'armatura del tetto con barre orizzontali ,che danno il massimo della stabilita e staticita' .

Il tetto a metà dello spiovente , da tutti e 2 I lati corre una barra di acciaio Ø 5 mm. con inserito un morsetto di tensione.

La struttura viene assemblata facilmente con " BULLONI PASSANTI " il Massimo della Qualità e Staticità

Nei 4 angoli, la struttura e' fornita di diagonali, per stabilita'

Nella struttura ci sono inclusi 10 picchetti Ø 4 cm. e lunghezza 40 cm. per ancoraggio piloni portanti

La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili , con clips,o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! '

TELAIO PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Punta di diamante Professionale, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilita alla struttura,

e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali.

IL MASSIMO !!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg.4,5 mt. x alt.2,6 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 3,7 mt.

Altezza laterale in gronda 2,6 mt.

Altezza entrata ingresso 2,6 mt.

Larghezza aperture con zip 4,5 mt.

MM Italia i professionisti degli Eventi

visitate il nostro sito a lato il link, troverete 790 modelli, 9 linee di Tendoni,Tensostrutture, Coperture Mobili, Coperture in Pvc, Gazebo, MM Italia vi fornisce, qualsiasi struttura chiavi in mano, completa con il montaggio, Noi proteggiamo il tuo evento, il tuo magazzino, la tua Azienda, la tua Merce.Visita il sito, con caratteristiche delle strutture, foto video e dettagli, con prezzi chiari, e con le varie Promozioni del mese Per delucidazioni non esitate a contattarci al 340 816 – 349 165

Visitate la nostra pagina Facekook, con tantissime foto e video

Cordiali Saluti

MM Italia Group Events Chiudi

Tel: 3406323816