

# tornio parallelo galileo 2000 x 330 (nuovo) (2 EUR)



Luogo **Lombardia, Milano**  
<https://www.annunci.it/x-278744-z>

Volteggio sul banco (mm) 660  
Volteggio sul carro (mm) 440  
Volteggio sul collo d'oca (mm) 900 x 250  
Distanza tra le punte (mm) 2000  
Larghezza banco (mm) 400  
Mandrino Cam Lock 8  
Foro mandrino (mm) 105  
Velocità mandrino (rpm) 26-1700 rpm 16 velocità  
Gamma filettatura pollici  
Gamma filettatura metriche (mm)  
54 , 7/16—80 inch  
54 , 0,45—120 mm  
Avanzamenti longitudinali (mm/giro)  
25, 0,022-0,74 mm/giro  
Avanzamenti trasversali (mm/giro)  
25, 0,044-1,48 mm/giro  
Vite diam. (mm) 40  
Vite passo (mm) 12  
Contropunta cono CM5  
Contropunta corsa canotto 235

**tornio parallelo galileo 2000 x 330 (nuovo)**  
<https://www.annunci.it/x-278744-z>

- 
- Cambio ad ingranaggi scorrevoli
  - Ingranaggi temprati e rettificati
  - Lubrificazione attraverso la coppa dell'olio
  - Azionamento del cambio tramite leve
  - Invertitore di marcia(frizione) integrato nella testa.
  - Buon isolamento del suono tramite una copertura completa della testa porta mandrino.
- Cambio avanzamento
- Impiego migliorato tramite un innalzamento delle leve ed un migliore accesso ai comandi
  - Azionamento slitta tramite la vite madre o la barra di trasmissione avanzamenti

Avanzamenti rapidi

- La selezione degli avanzamenti rapidi avviene tramite la leva (Joy stick) posizionata sul carro, che aziona sia gli avanzamenti che i rapidi del carro longitudinale che quelli del carro trasversale.

Contropunta

- Costruzione in ghisa robusta
- Corsa canotto e diametro aumentato
- Cono morse con sicurezza di torsione

Basamento macchina

- Costruzione monolitica in ghisa
- Vasca di raccolta trucioli estraibile
- Lamiere di raccolta inclinate per una migliore pulizia
- Parete paraspruzzi

Banco

- Costruzione stabile in ghisa con nervatura
- Larghezza banco notevole con buona caduta trucioli
- Temprato ad induzione e guide prismatiche rettificate
- Alta fedeltà geometrica tramite altezza e larghezza più grandi possibili

Parte elettrica

- Facilmente accessibile
- E' integrata nel piede sinistro del basamento della macchina
- Assemblata con componentistica di alta qualità (Siemens-ABB)

12 mesi di garanzia Chiudi

Tel: 3927573175