

TENDONI PER FESTE GAZEBO PER EVENTI 5 X 10 VELCRO SYSTEM A ASCOLI PICENO



Luogo **Marche, Ascoli Piceno**
<https://www.annunciici.it/x-336015-z>

MODELLO PLATINO IGNIFUGO

TENDONE, TENDOSTRUUTTURA 5 X 10 X 2,80 METRI

Modello Cod. 8352 Bianco

Modello Cod. 8455 Bianco Cieco

Modello Cod. 8351 Bianco e Blu

Modello Cod. 7356 Grigio e Bianco Finestrato

Modello Cod. 8651 Beige

Modello Cod. 8587 Bianco e Rosso

Modello Cod. 8689 Verde

Modello Cod. 7957 Grigio

Disponibile anche con Chiusure Velcro System
per tendone 5x10 metri, differendo per la chiusura
totale per la parte superiore.

TENDONI PER FESTE
GAZEBO PER EVENTI 5 X 10
VELCRO SYSTEM A ASCOLI
PICENO
<https://www.annunciici.it/x-336015-z>

TENDONI PER FESTE
GAZEBO PER EVENTI 5 X 10
VELCRO SYSTEM A ASCOLI
PICENO
<https://www.annunciici.it/x-336015-z>

TENDONI PER FESTE
GAZEBO PER EVENTI 5 X 10
VELCRO SYSTEM A ASCOLI
PICENO
<https://www.annunciici.it/x-336015-z>

TENDONI PER FESTE
GAZEBO PER EVENTI 5 X 10
VELCRO SYSTEM A ASCOLI
PICENO
<https://www.annunciici.it/x-336015-z>



TENDONI PER FESTE
GAZEBO PER EVENTI 5 X 10
VELCRO SYSTEM A ASCOLI
PICENO
<https://www.annunciici.it/x-336015-z>



TENDONI PER FESTE
GAZEBO PER EVENTI 5 X 10
VELCRO SYSTEM A ASCOLI
PICENO
<https://www.annunciici.it/x-336015-z>

TENDONI PER FESTE
GAZEBO PER EVENTI 5 X 10
VELCRO SYSTEM A ASCOLI
PICENO
<https://www.annunciici.it/x-336015-z>

TENDONI PER FESTE
GAZEBO PER EVENTI 5 X 10
VELCRO SYSTEM A ASCOLI
PICENO
<https://www.annunciici.it/x-336015-z>

Costo Trasporto € 85,00 i.e

Le Tendostrutture Finestre e Cieche sono adatte per:

Feste private,club,associazioni,proloco,società,mercati,matrimoni,eventi,fiere,compleanni,cresime,
onlus,chiese,protezione civile,interventi per calamità
comunioni,bar,ristoranti,maneggi,depositi,magazzini...ecc.....

creazione rapida per stoccaggio merci

Stoccaggio materiali, merci

Rimessaggio auto, moto,camper,furgoni,barche,roulotte ecc..

Deposito nell'agricoltura es: fieno

Ricovero per gli animali in recinti all'aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

Coperture Piscine all'aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

TELO

La struttura e' fornita con il telo Qualita Massima !!

Il tetto, in PVC PESANTE IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 /m², GOLDEN
QUALITY , ANZICHÉ 500 GR. MQ.

le pareti laterali in PVC PESANTE IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 / m²,

GOLDEN QUALITY, ANZICHÉ 500 GR. MQ.

Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

EN 13501-1

La certificazione ignifuga è stampata sul telo.

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente è con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione
Uguale aii teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti,che gli danno un tocco di classe.

Il telo si fissa con pratici elastici, tra I tubi e gli occhielli.

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA È ALTA 2,00 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,(si possono avere in base al modello pareti cieche).

Tutte le pareti perimetrali,si possono aprire,arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani,o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, (a richiesta per poter avere viste esterne, anche I timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestre, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l'apertura e la chiusura.

TELAI

La struttura del telaio è in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 38 mm. e spessore 1,2 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2

mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 42 mm e spessore 1,4 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm

La struttura e' rinforzata nell'armatura del tetto con barre orizzontali e verticali ,che danno il massimo della stabilita e staticita'.

Il tetto, a metà dello spiovente , da tutti e 2 i lat,i è fornito di crociere/ pignoni, a 3 /4 vie, e tubi Ø 4 cm. che corrono per tutta la lunghezza della struttura, e che danno stabilita' e piu' capacita' di carico del tetto !!

La struttura viene assemblata facilmente con viti da avvitare con una brugola, oppure un avvitatore a batteria,

La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili , con clips,o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! "

TELAIO PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Platino Professionale, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilità alla struttura,

e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali.

IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg.3,8 mt. x alt.2,0 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 2,8 mt.

Altezza laterale in gronda 2,0 mt.

Altezza entrata ingresso 2,0 mt.

Larghezza aperture con zip 3,8 mt. Chiudi

Tel: 3406323816