

GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525 (1 EUR)



Luogo **Emilia-Romagna, Castello d'Argile**
<https://www.annunci.it/x-344104-z>

Gru cingolata semovente Effer CWE 525

Telaio scatolato ribassato, traversa stabilizzatori a doppia uscita incrociata, cingoli con maglie in acciaio, motoriduttori di avanzamento con nr. 2 velocità e freno negativo, motore Diesel 55 Kw, N°4 attacchi per sollevamento, N° 4 piastre per stabilizzatori diametro 500 mm, Gru Effer modello 525.5S, N°2 bracci articolati con bielle e forcelle, N° 6 sfili idraulici, Rotazione continua con ralla e motoriduttore, Radiocomando, verniciatura bracci e colonna gru di colore giallo RAL 1007, martinetti neri, Verniciatura carro nero, Zavorre amovibili kg 2.000 x 2 .

Optionals disponibili: Motore elettrico trifase 15 kw-400V-50 Hz con pompa a portata variabile, Jib 4S articolato con N°4 sfili idraulici completo di comandi e canaline porta tubi, innesto rapido FASTER per collegamento gru-jib, verricello 1900 Kg tiro diretto con carrucole in punta alla gru con comando e controllo di sovraccarico, carrucole per tiro in punta al Jib (Wind And Drive).


Cestello porta operatore biposto con livellamento a gravità, rotazione manuale, dispositivi di sicurezza Omologazione CE cestello (EN 280) Nr. 2 comandi in punta al jib 4s con elettrovalvole di scambio e avvolgitubo (non compatibili con cestello porta operatore) Supporto speciale sagomato per manipolatore ventosa, portata max 7000 kg. (non adatto per sollevamento con gancio), Supporto speciale sagomato per manipolatore ventosa, portata max 1500 kg (non adatto per sollevamento con gancio) Pattini in acciaio per cingolo ricoperti in gomma vulcanizzata Pattini in acciaio per cingolo ricoperti in gomma vulcanizzata antitraccia, N°4 fari a led (2 anteriori 2 posteriori) sul carro, N°2 fari a led sulla gru, Cassone in acciaio inox spessore 6 mm con coperchio in alluminio Dimensioni 1500 x 400 x 600 mm, Maggiorazione per carro RT: - Cingoli con maglie in acciaio, larghezza pattini 450 mm, motoriduttori di

avanzamento con nr. 2 velocità e freno negativo - Motore diesel 85 kw; adeguamento circuiti idraulici ed
 - Torre a 150° x 2.000 x 2.000 x 2.000 mm - Zavorre amovibili kg 2.000 x 2 - Per carichi pesanti
 - Cingoli in gomma vulcanizzata nel carro e per carichi pesanti in gomma vulcanizzata antitraccia
 - 2 bracci articolati con bielle e forcelle - 6 sfili idraulici - Verniciatura bracci e colonna gru di colore giallo RAL 1007, verniciatura carro nero
 - Radiocomando - Supporto speciale sagomato per manipolatore ventosa, portata max 7000 kg (non adatto per sollevamento con gancio)
 - Supporto speciale sagomato per manipolatore ventosa, portata max 1500 kg (non adatto per sollevamento con gancio)
 - Pattini in acciaio per cingolo ricoperti in gomma vulcanizzata Pattini in acciaio per cingolo ricoperti in gomma vulcanizzata antitraccia
 - N°4 fari a led (2 anteriori 2 posteriori) sul carro, N°2 fari a led sulla gru
 - Cassone in acciaio inox spessore 6 mm con coperchio in alluminio Dimensioni 1500 x 400 x 600 mm
 - Maggiorazione per carro RT: - Cingoli con maglie in acciaio, larghezza pattini 450 mm, motoriduttori di
 - Motoriduttori di avanzamento con nr. 2 velocità e freno negativo - Motore diesel 85 kw; adeguamento circuiti idraulici ed
 - Torre a 150° x 2.000 x 2.000 x 2.000 mm - Zavorre amovibili kg 2.000 x 2 - Per carichi pesanti
 - Cingoli in gomma vulcanizzata nel carro e per carichi pesanti in gomma vulcanizzata antitraccia
 - 2 bracci articolati con bielle e forcelle - 6 sfili idraulici - Verniciatura bracci e colonna gru di colore giallo RAL 1007, verniciatura carro nero
 - Radiocomando - Supporto speciale sagomato per manipolatore ventosa, portata max 7000 kg (non adatto per sollevamento con gancio)
 - Supporto speciale sagomato per manipolatore ventosa, portata max 1500 kg (non adatto per sollevamento con gancio)
 - Pattini in acciaio per cingolo ricoperti in gomma vulcanizzata Pattini in acciaio per cingolo ricoperti in gomma vulcanizzata antitraccia
 - N°4 fari a led (2 anteriori 2 posteriori) sul carro, N°2 fari a led sulla gru
 - Cassone in acciaio inox spessore 6 mm con coperchio in alluminio Dimensioni 1500 x 400 x 600 mm
 - Maggiorazione per carro RT: - Cingoli con maglie in acciaio, larghezza pattini 450 mm, motoriduttori di


ulteriori contributi. Contattaci!! Leggi tutto
 Tel: 051 827261
<https://www.annunci.it/x-344104-z>
GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>
GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>
GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>
GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>
GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>
GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>
GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>




GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>



GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>



GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>



GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>



GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>



GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>




GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>



GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>



GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>



GRU CINGOLATA SEMOVENTE EFFER CWE 525
<https://www.annunci.it/x-344104-z>