



---

QUALITY"

TELO CON MAGGIOR DURATA NEL TEMPO

le pareti laterali in PVC Pesante IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 / m<sup>2</sup>, "GOLD  
QUALITY"

TELO CON MAGGIOR DURATA NEL TEMPO

Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

IT EN 13501-1

La certificazione ignifuga è stampata sul telo.

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente è con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione

Uguale ai teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti, che gli danno un tocco di classe.

Il telo si fissa con pratici elastici, tra i tubi e gli occhielli.

Esclusivo, In tutto il perimetro del telo Tetto, Testate o Timpani e Pareti Finestrata o Cieche, è inserito un cavo di naylon per dare il massimo di tenuta..

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA È ALTA 3,00 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

#### PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,( si possono avere in base al modello pareti cieche ).

In tutto il perimetro delle pareti, è inserito un cavo di naylon come rinforzo, il Massimo !!!

Tutte le pareti perimetrali, si possono aprire, arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani,o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, ( a richiesta per poter avere viste esterne, anche i timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestre, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l'apertura e la chiusura.

#### TELAI

La struttura del telaio è in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 50 mm. e spessore 1,6 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 54 mm e spessore 1,7 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm, con saldati nei angoli, occhielli per ancorare i cavi incrociati di sant'Andrea.

La struttura è rinforzata nell'armatura del tetto con barre orizzontali e verticali ,che danno il massimo della stabilità e staticità'.

Il tetto, a metà dello spiovente , da tutti e 2 i lati, è fornito di crociere/ pignoni, a 3 /4 vie, e tubi Ø 4 cm.

che corrono per tutta la lunghezza della struttura, e che danno stabilità e più capacità di carico del tetto !!  
La struttura viene assemblata facilmente con " BULLONI PASSANTI " il Massimo della Qualità e Staticità  
Alcune strutture si assemblano con le viti a brugola ( chiedi all'ordine )  
Tutto il tetto, e le 4 pareti nei 4 angoli, della tendostruttura, hanno in dotazione, cavi di acciaio con morsetti, da inserire, per la staticità, Il Massimo  
Nei 4 angoli, la struttura è fornita di diagonali, per stabilità  
Nella struttura ci sono inclusi 22 picchetti Ø 4 cm. e lunghezza 40 cm.  
La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili, con clips, o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! '

#### TELAIO PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Punta di diamante Professionale, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilità alla struttura,  
e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali. IL MASSIMO!!

#### Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg.6,0 mt. x alt.3,0 mt. circa  
Altezza totale struttura al colmo centrale 4,4 mt.  
Altezza laterale in gronda 3,0 mt.  
Altezza entrata ingresso 3,0 mt.  
Larghezza aperture con zip 6,0 mt

.

Benvenuti, nel Nuovo Mondo MM Italia Group, siamo lieti di proporvi le nuove linee innovative, esclusive, professionali dei nostri tendoni per feste, tendoni per cerimonie, tendoni per noleggio, tendoni, per uso ristoranti bar fiere ecc.. Tendostrutture per magazzino, rimessaggio, deposito, magazzino, Agritunnel , strutture industriali ecc., 4.000 modelli che ora li puoi costruire su misura, come vuoi tu, decidere larghezza, altezza, lunghezza, che tipo di telaio in acciaio Ø 38 – 50 – 78 mm. , modulare combysize, o componibile, tipo di telo polietilene, pvc, pvc ignifugo, tetto trasparente, cieco, modulare combysize, pareti finestrate, cieche o con oblo'.. ecc. Chiudi

Tel: 3406323816