

Presselezione elettrica server via RS-232, RJ-45, rack 19quot (10 EUR)



Luogo **Lombardia, Desio**
<https://www.annunci.it/x-387461-z>

Accesso e controllo remoto via RS-232, RJ-45, rack 19"

COMPower Switch 4 LITE 32452

GTIN 40002888324526

Accesso e controllo remoto via RS-232

* 1 Ingresso (2 fasi AC per il supporto degli alimentatori ridondanti) / 4 uscite controllabili

* Tutte le prese sono commutabili singolarmente o assieme tramite comandi terminale RS-232, via modem, da computer utilizzando script appositi, dalla porta COM del Rack Monitoring

Systems o da qualsiasi dispositivo dotato di porta seriale

* Si possono programmare delle commutazioni (da 1 sec a 10 ore) per ogni porta o per tutte le



Presselezione elettrica server
via RS-232, RJ-45, rack
19quot

<https://www.annunci.it/x-387461-z>



Presselezione elettrica server
via RS-232, RJ-45, rack
19quot

<https://www.annunci.it/x-387461-z>



Presselezione elettrica server
via RS-232, RJ-45, rack
19quot

<https://www.annunci.it/x-387461-z>



Presselezione elettrica server
via RS-232, RJ-45, rack
19quot

<https://www.annunci.it/x-387461-z>



Presselezione elettrica server
via RS-232, RJ-45, rack
19quot

<https://www.annunci.it/x-387461-z>

Presselezione elettrica server con accesso remoto per ogni porta
Presselezione elettrica server a 32 porte con cascarina e cavi

Informazioni aggiuntive

Multiprese con Accesso Remoto RS-232



Presselezione elettrica server
via RS-232, RJ-45, rack
19quot

<https://www.annunci.it/x-387461-z>



Presselezione elettrica server
via RS-232, RJ-45, rack
19quot

<https://www.annunci.it/x-387461-z>



Presselezione elettrica server
via RS-232, RJ-45, rack
19quot

<https://www.annunci.it/x-387461-z>



Presselezione elettrica server
via RS-232, RJ-45, rack
19quot

<https://www.annunci.it/x-387461-z>



Presselezione elettrica server
via RS-232, RJ-45, rack
19quot

<https://www.annunci.it/x-387461-z>

Spegnete e riaccendete qualsiasi dispositivo che non risponde più ai comandi semplicemente interrompendo l'erogazione dell'energia elettrica sulla sua porta di alimentazione e eseguendo un Hard Reset da remoto e in completa sicurezza. Questa operazione può essere eseguita tramite script RS-232, programmi terminali o modem.

- * Tutte le prese possono essere commutate singolarmente o contemporaneamente
- * 4 modelli disponibili: 4 o 8 uscite / con accesso IP o RS-232
- * Il modello 8 porte può essere montato verticalmente in un armadio 19"
- * le staffe per il montaggio a rack 19" possono essere ruotate in qualsiasi posizione
- * 1 ingresso con presa IEC, 230V AC 2x2300VA / 4 connettori IEC in uscita
- * 2 fasi AC in ingresso per supportare gli alimentatori ridondanti
- * Lo stato di alimentazione di ciascuna periferica è memorizzato e ripristinato dopo black out e interruzioni dell'alimentazione
- * LED per ogni presa per verificare lo stato dell'alimentazione
- * Accesso remoto tramite la porta RS-232 COM, presa RJ-45, cavo D9f-RJ-45 2m incluso
- * 4 cavi IEC in uscita, 2 cavi Schuko-IEC in ingresso (1.8m) inclusi
- * Dimensioni: 44,1 x 4,5 x 6,3 cm , Peso: 1,4 kg

PRODOTTO NUOVO Chiudi

Tel: 3774569061