
La Vitoret DR è stata costruita all'incirca nel 1964, considerata una fotocamera abbastanza economica è corredata da un telemetro accoppiato e utilizza pellicola da 35mm.

Nel 1966 è stata messa in commercio una versione rinnovata con angoli del corpo più squadrati.

La produzione della DR è stata interrotta nel 1971.

La DR differiva solo leggermente dal modello D in quanto l'otturatore era il Prontor 300.

Era incluso un telemetro accoppiato, ma l'esposimetro era lo stesso della versione non accoppiata della D.

La maggior parte delle DR erano rifinite nella normale similpelle nera, ma una versione successiva presentava una copertura con venature in legno

La vitoret DR utilizza pellicola da 135mm per un formato 24x36, l'obiettivo è un Color Lanthar con focale di 50mm.

Sul frontale è visibile il pulsante di scatto, l'ottica, e la cella al selenio dell'esposimetro e l'attacco per il flash sincronizzato.

Sul pannello superiore possiamo vedere la slitta per gli accessori, e la rotella di riavvolgimento della pellicola , è presente anche un selettori per l'accoppiamento dell'esposimetro al selenio, altra funzione del selettori è quello di impostare gli ASA della pellicola.

La Voigtlander II monta un ottica Lanthar 1:2,8/50 e l'otturatore.
PRONTOR 300, i tempi variano da 1/30 a 1/300 più posa B.

A sinistra è visibile il pulsante di scatto con incorporato l'attacco per lo scatto a filo.

La ghiera dei diaframmi è importabile su 7 posizioni da f2,8 a f22, la messa a fuoco tramite l'apposita ghiera è importabile da 1 mt sino all'infinito.

Sul retro della Voightlander si notano il mirino, e la leva per l'avanzamento della pellicola (a destra)
Chiudi