

# Voigtlaumlnder DR MACCHINA FOTOGRAFICA ANALOGICA 35mm con Lanthar 50mm



Luogo

Marche, Macerata

<https://www.annuncici.it/x-418031-z>

IN CONDIZIONI MOLTO BUONE PER L'ETA'- FUNZIONANTE.

RICEVERETE QUELLO CHE SI VEDE IN FOTO.

NON SI GARANTISCE PRECISIONE DELL'ESPOSIMETRO AL SELENIO DATA L'ETA' DELLA FOTOCAMERA. Si consiglia di usare un esposimetro esterno.

Informazioni generali

Paese di produzione: Germania 1964

Produttore: Voigtlander

Tipo di fotocamera: Compatta

Specifiche tecniche

Tipo di pellicola: 135

Numero massimo di fotogrammi: 36

Dimensioni del telaio: 24x36

Riavvolgimento: Manovella

Esposimetro: Al Selenio

Modo di Misurazione:

Modello:

Armamento: Manuale

Marca Otturatore: Gauthier

Modello otturatore: Prontor 300

Otturatore a tempo /300 -

Velocità in caso di mancata esposizione:

Velocità originale: 1/30

Montaggio della lente: Fisso

Voigtlander Lanthar

Lunghezza focale originale: 50 mm

Apertura massima: f2.8 - f2.2

Distanza minima di messa a fuoco: 1 m

Apertura minima: f2.8

Distancia minima di messa a fuoco: 50mm

Apertura massima: f2.8

Apertura minima: f2.8

Apertura massima: f2.8

---

La Vitoret DR è stata costruita all'incirca nel 1964, considerata una fotocamera abbastanza economica è corredata da un telemetro accoppiato e utilizza pellicola da 35mm.

Nel 1966 è stata messa in commercio una versione rinnovata con angoli del corpo più squadrati.

La produzione della DR è stata interrotta nel 1971.

La DR differiva solo leggermente dal modello D in quanto l'otturatore era il Prontor 300.

Era incluso un telemetro accoppiato, ma l'esposimetro era lo stesso della versione non accoppiata della D.

La maggior parte delle DR erano rifinite nella normale similpelle nera, ma una versione successiva presentava una copertura con venature in legno

La vitoret DR utilizza pellicola da 135mm per un formato 24x36, l'obiettivo è un Color Lanthar con focale di 50mm.

Sul frontale è visibile il pulsante di scatto, l'ottica, e la cella al selenio dell'esposimetro e l'attacco per il flash sincronizzato.

Sul pannello superiore possiamo vedere la slitta per gli accessori, e la rotella di riavvolgimento della pellicola , è presente anche un selettori per l'accoppiamento dell'esposimetro al selenio, altra funzione del selettori è quello di impostare gli ASA della pellicola.

La Voigtlander II monta un ottica Lanthar 1:2,8/50 e l'otturatore.  
PRONTOR 300, i tempi variano da 1/30 a 1/300 più posa B.

A sinistra è visibile il pulsante di scatto con incorporato l'attacco per lo scatto a filo.

La ghiera dei diaframmi è importabile su 7 posizioni da f2,8 a f22, la messa a fuoco tramite l'apposita ghiera è importabile da 1 mt sino all'infinito.

Sul retro della Voightlander si notano il mirino, e la leva per l'avanzamento della pellicola (a destra)  
Chiudi