

# MICRO SD KINGSTON CANVAS SELECT PLUS 256 GB nuova (ns. rif. 200223014). (33)



Luogo

<https://www.annunciici.it/x-47002-z>

Lombardia, Cremona

Micro SD Kingston Canvas Select Plus 256 GB.  
SDCS2/256GB.

La scheda micro SD Canvas Select Plus di Kingston è compatibile con i dispositivi Android ed è stata progettata per assicurare prestazioni con classificazione A1. La scheda offre caratteristiche e velocità avanzate, che consentono di caricare più rapidamente le app e catturare immagini e video con capacità fino a 512 GB. La scheda microSD Canvas Select Plus è stata progettata per raggiungere prestazioni, velocità e resistenza straordinarie, garantendo così la massima affidabilità per lo scatto e lo sviluppo di foto ad alta risoluzione o l'acquisizione e l'editing di video in full HD. Le schede della famiglia Canvas di Kingston sono testate per resistere anche alle condizioni ambientali più ostili, così da poterle portare ovunque, avendo sempre la garanzia che file, video e foto sono protetti e al sicuro.

Specifiche:

Spessore 1mm.

Lunghezza: 15mm.

Larghezza: 11mm.

Capacità di memorizzazione: 256GB.

Velocità massima di scrittura: 85 MB/s.

Velocità massima di lettura: 100 MB/s.

Classe di velocità: classe 10 di tipo UHS-I (U3).

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.

Velocità di scrittura: 85 MB/s.

Dimensioni: 15x11x1 mm.

Alimentazione: 3.6V.

Temperatura di funzionamento: -25°C a +85°C.

Condizioni ambientali: resistente all'acqua, resistente alle cadute, resistente alla polvere.

Garanzia: 5 anni.

Velocità di lettura: 100 MB/s.