
Il tetto, in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO PESO AL Mq. Gr 550 /m²
EFFETTIVO,
le pareti laterali in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO peso al Mq. Gr 550 / m²,EFFETTIVO
Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:
EN 13501-1
La certificazione ignifuga e' stampata sul telo.

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.
Il telo internamente e' con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione
Uguale ai teloni dei camion.
Il telo, in gronda e provvisto di merletti, che gli danno un tocco di classe.
Il telo si fissa con pratici elastici, tra i tubi e gli occhielli.
ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E' ALTA 2,20 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

PANNELLI LATERALI

Tutte le pareti perimetrali, si possono aprire, arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.
I timpani, o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, (a richiesta per poter avere viste esterne, anche i timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)
oppure sui lati lunghi con finestre, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l'apertura e la chiusura.

TELAIO

La struttura del telaio e' in acciaio zincato a caldo,
I tubi verticali, fino al colmo del tetto, sono del Ø 50 mm. e spessore 1,6 mm, I tubi orizzontali di congiunzione , sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm
I raccordi o giunti verticali sono del Ø 54 mm e spessore 1,7 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm
La struttura e' rinforzata nell'armatura del tetto con barre orizzontali e verticali ,che danno il massimo della stabilita' e staticita'.
Il tetto, a metà dello spiovente , da tutti e 2 i lati, e' fornito di crociere/ pignoni, a 3 /4 vie, e tubi Ø 4 cm. che corrono per tutta la lunghezza della struttura, e che danno stabilita' e piu' capacita' di carico del tetto !!
La struttura viene assemblata facilmente con " BULLONI PASSANTI " il Massimo della Qualita' e Staticita'
Nei 4 angoli, la struttura e' fornita di diagonali, per stabilita'
La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili , con clips,o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! '

TELAIO PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Punta di diamante Professionale, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilità alla struttura,
e per poter fissare al fondo con gli elasticci, tutte le pareti perimetrali.
IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg.3,8 mt. x alt.2,20mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 3,10 mt.

Altezza laterale in gronda 2,20 mt.

Altezza entrata ingresso 2,20 mt.

Larghezza aperture con zip 3,8 mt.

MM Italia Group Events

FESTEGGIAMO INSIEME I NOSTRI 13 ANNI
CON SUPER OFFERTE E OFFERTE

TENDONI PER FESTE –TENSOSTRUTTURE - COPERTURE USO MAGAZZINO, DEPOSITO –
TUNNEL – TENDOSTRUUTURE -TENDONI USATI – TENDONI A NOLEGGIO - GAZEBO
VISITA mmitalia.it

LA NOSTRA AZIENDA LI PRODUCE , E LI DISTRIBUISCE,
(A RICHIESTA PRODUCIAMO SU MISURA , SOLO DA MM ITALIA,) SPECIALIZZATA NEL
SETTORE,

DISPONIBILITÁ DI 13 LINEE: SILVER – MARZIA - ORO - PLATINO – LA DUE20 - PUNTA DI
DIAMANTE IGNIFUGO – PUNTA DI DIAMANTE FIAMMA RITARDANTE – PUNTA DI DIAMANTE
IGNIFUGO MARA - STORAGE - MARINA - TITANIO - TOPAZIO - CHIARALUCE EVOLUZIONE
IN 890 MODELLI ,IN SVARIATE DIMENSIONI E COLORI !!
ORA!!!! PUOI ACQUISTARE IL TUO TENDONE NUOVO, PER SEMPRE, AL PREZZO DELL’USATO !

CON TELO IN PVC FIAMMA RITARDANTE, PVC IGNIFUGO, CERTIFICATO

IL MASSIMO DELLA QUALITÁ A PREZZI ECCEZIONALI

Tendoni con finestre,trasparenti o ciechi completi di tutte e 4 le pareti.. tutte apribili In tubolare zincato, con telo impermeabile in PVC FIAMMA RITARDANTE - IN PVC IGNIFUGO CERTIFICATO fino a 720 gr. Mq. disponibilitá altezze maggiorate in gronda metri : 2,00 / 2,20 / 2,60 / 3,00 / 4,00.

Larghezze 3/4/5/6/7/8/9,15/10 Metri

Lunghezze illimitate

Adatte per Tendoni industriali, allestimenti fiere, matrimoni, associazioni proloco, comuni, deposito costruzioni edili, oratori, ristoranti, giardino, campi da golf, feste, sagre, meeting, fiere, box, magazzino, esterno bar (ZONA FUMATORI), raduni alpini, cacciatori, associazioni, manifestazioni ciclistiche, automobilistiche, motociclistiche, verande, coperture piscine, mercati, depositi, magazzini industriali, noleggi, deposito agricoli, ecc...

MM Italia dispone a richiesta di personale specializzato per il montaggio dei tendoni

Per Eventi Pubblici, non rischiate di rovinare la vostra festa, acquistate

Tendoni, Tensostrutture, Tendostrutture, Coperture, Gazebo 'MM Italia Events' in Pvc, con certificazioni Ignifughe uso Pubblico, se richiesti dagli Enti di controllo,

MM Italia Events 13 anni con voi...

DISTRIBUZIONE IN TUTTA ITALIA E ISOLE

MM Italia Group Events

CEL 340 816 - 349 165

OGNI MESE SUPER !!! OFFERTE

Tel: 3406323816