

TELO

La struttura e' fornita con il telo Qualita Massima Gold Quality, che dura anni, non come tanti simili che durano qualche anno !!.

Il tetto, in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO GOLD QUALITY Gr. 550 /mq.
le pareti laterali in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO GOLD QUALITY Gr. 550 /mq.,

Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:
EN 13501-1
La certificazione ignifuga e' stampata sul telo.

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente e' con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione
Uguale aii teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti,che gli danno un tocco di classe.

Il telo si fissa con pratici elastici, tra I tubi e gli occhielli.

Esclusivo, In tutto il perimetro del telo Tetto,Testate o Timpani e Pareti Finestre o Cieche, e' inserito un cavo di naylon per dare il massimo di tenuta..

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E' ALTA 3,00 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,(si possono avere in base al modello pareti cieche).

In tutto il perimetro delle pareti, e' inserito un cavo di nailon come rinforzo, il Massimo !!!

Tutte le pareti perimetrali, si possono aprire,arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani, o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, (a richiesta per poter avere viste esterne, anche I timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestre, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l'apertura e la chiusura.

TELAIO

La struttura del telaio e' in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 50 mm. e spessore 1,6 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 54 mm e spessore 1,7 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm, con saldati nei angoli, occhielli per ancorare I cavi incrociati di sant'Andrea.

La struttura e' rinforzata nell'armatura del tetto con barre orizzontali e verticali ,che danno il massimo della stabilita e staticita' .

Il tetto, a metà dello spiovente , da tutti e 2 i lati, è fornito di crociere/ pignoni, a 3 /4 vie, e tubi Ø 4 cm. che corrono per tutta la lunghezza della struttura, e che danno stabilita' e piu'capacita' di carico del tetto !! La struttura viene assemblata facilmente con " BULLONI PASSANTI " il Massimo della Qualità e Staticità . Tutto il tetto, e le 4 pareti nei 4 angoli, della tendostruttura, hanno in dotazione, cavi di acciaio con morsetti, da inserire,per la staticità, Il Massimo

Nei 4 angoli, la struttura e' fornita di diagonali, per stabilita'

Nella struttura ci sono inclusi 14 picchetti Ø 4 cm. e lunghezza 40 cm.

La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili , con clips,o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! '

TELAIO PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Punta di diamante Professionale, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilita alla struttura,
e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali. IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg 6,0 mt. x alt.3,0 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 4,4 mt.

Altezza laterale in gronda 3,0 mt.

Altezza entrata ingresso 3,0 mt.

Larghezza aperture con zip 6,0 mt.

MM Italia Group Events

FESTEGGIAMO INSIEME I NOSTRI 13 ANNI CON SUPER OFFERTE E OFFERTE

TENDONI PER FESTE –TENSOSTRUTTURE - COPERTURE USO MAGAZZINO, DEPOSITO – TUNNEL – TENDOSTRUTTURE -TENDONI USATI – TENDONI A NOLEGGIO - GAZEBO
VISITA mmitalia.it

LA NOSTRA AZIENDA LI PRODUCE , E LI DISTRIBUISCE,
(A RICHIESTA PRODUCIAMO SU MISURA , SOLO DA MM ITALIA,) SPECIALIZZATA NEL SETTORE,

DISPONIBILITÀ DI 13 LINEE: SILVER – MARZIA - ORO - PLATINO – LA DUE20 - PUNTA DI DIAMANTE IGNIFUGO – PUNTA DI DIAMANTE FIAMMA RITARDANTE – PUNTA DI DIAMANTE IGNIFUGO MARA - STORAGE - MARINA - TITANIO - TOPAZIO - CHIARALUCE EVOLUZIONE

IN 890 MODELLI ,IN SVARIATE DIMENSIONI E COLORI !!
ORA!!!! PUOI ACQUISTARE IL TUO TENDONE NUOVO, PER SEMPRE, AL PREZZO DELL'USATO !

CON TELO IN PVC FIAMMA RITARDANTE, PVC IGNIFUGO, CERTIFICATO

IL MASSIMO DELLA QUALITÁ A PREZZI ECCEZIONALI

Tendoni con finestre,trasparenti o ciechi completi di tutte e 4 le pareti.. tutte apribili In tubolare zincato, con telo impermeabile in PVC FIAMMA RITARDANTE - IN PVC IGNIFUGO CERTIFICATO fino a 720 gr. Mq. disponibilitá altezze maggiorate in gronda metri : 2,00 / 2,20 / 2,60 / 3,00 / 4,00.

Larghezze 3/4/5/6/7/8/9,15/10 Metri

Lunghezze illimitate

Adatte per Tendoni industriali,allestimenti fiere,matrimoni,associazioni proloco,comuni,deposito costruzioni edili, oratori,ristoranti, giardino, campi da golf, feste, sagre, meeting, fiere, box, magazzino, esterno bar (ZONA FUMATORI), raduni alpini,cacciatori, associazioni, manifestazioni ciclistiche, automobilistiche, motociclistiche, verande, coperture piscine, mercati, depositi,magazzini industriali,noleggi,deposito agricoli, ecc...

MM Italia dispone a richiesta di personale specializzato per il montaggio dei tendoni

Per Eventi Pubblici, non rischiate di rovinare la vostra festa, acquistate

Tendoni,Tensostrutture,Tendostrutture, Coperture, Gazebo 'MM Italia Events ' in Pvc, con certificazioni Ignifughe uso Pubblico, se richiesti dagli Enti di controllo,

MM Italia Events 13 anni con voi... Tutti i mesi Super Offerte e Promozioni

Disponiamo di personale specializzato per il montaggio

A richiesta produciamo tendoni su misura

DISTRIBUZIONE IN TUTTA ITALIA E ISOLE

MM Italia Group Events

CEL 340 816 - 349 165

OGNI MESE SUPER !!! OFFERTE

Tel: 3406323816