

MM Italia Linea Platino Tendoni, Tenso 3 x 6 Pvc Ignifugo uso Pubblico (499 EUR)



Luogo Sicilia, Agrigento
<https://www.annunci.it/x-489520-z>

MODELLO PLATINO IGNIFUGO

TENDONE, TENDOSTRUUTTURA 3 X 6 X 2,90 METRI

Modello Cod. 8451 Bianco Cieco

Modello Cod. 8429 Bianco

Modello Cod. 7550 Bianco e Grigio

Modello Cod. 8468 Bianco e Beige

Modello Cod. 8492 Beige

Modello Cod. 8469 Bianco e Blu

Modello Cod. 8892 Bianco e Rosso

Peso struttura 108 kg

Tendone tendostruttura ° 5

porto €

MM Italia Tendone Tendoflex Ignifugo https://www.anitoparaflex.it

MM Italia Tendone Tendoflex Ignifugo https://www.anitoparaflex.it

Le Tendostrutture Finestre e Cieche sono adatte per:

Feste private, club, associazioni, proloco, società, mercati, coniugio, protezione civile, interventi per calamità, ecc.

<https://www.anitoparaflex.it>

	
<p>MM Italia Linea Platino Tendoni, Tenso 3 x 6 Pvc Ignitugo uso Pubblico</p> <p>https://www.anmencici.it/x-489520-1</p>	<p>MM Italia Linea Platino Tendoni, Tenso 3 x 6 Pvc Ignitugo uso Pubblico</p> <p>https://www.anmencici.it/x-489520-2</p>

	MM Italia Linea Platino Tendoni, Tenso 3 x 6 Pvcr Ignitugo uso Pubblico	https://www.annunciici.it/x-489520-z
	MM Italia Linea Platino Tendoni, Tenso 3 x 6 Pvcr Ignitugo uso Pubblico	https://www.annunciici.it/x-489520-z
	MM Italia Linea Platino Tendoni, Tenso 3 x 6 Pvcr Ignitugo uso Pubblico	https://www.annunciici.it/x-489520-z

MM Italia Linea Platino
Tendoni, Tenso 3 x 6 Pvc
Igniugo uso Pubblico

<https://www.annunci.it/x-489520->

comunioni,bar,ristoranti,maneggi,depositi,magazzini...ecc.....

creazione rapida per stoccaggio merci

Stoccaggio materiali, merci

Rimessaggio auto, moto,camper,furgoni,barche,roulette ecc..

Deposito nell'agricoltura es: fieno

Ricovero per gli animali in recinti all'aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

Coperture Piscine all'aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

TELO

La struttura è fornita con il telo Qualità Massima !!

A Scelta :

Il tetto, in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 /m²,
le pareti laterali in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 / m²,
oppure :

Il tetto, in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 500 /m²,
le pareti laterali in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 500 / m²,
Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

DIN 4102 - B1/B2 / EN 13501-1 / BKZ 5,2 / SIS 650082 / M1/M2

La certificazione ignifuga è stampata sul telo.

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente e' con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione

Uguale ai teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti, che gli danno un tocco di classe.

Il telo si fissa con pratici elastici, tra i tubi e gli occhielli.

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E' ALTA 2,00 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,(si possono avere in base al modello pareti cieche).

Tutte le pareti perimetrali, si possono aprire, arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani,o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, (a richiesta per poter avere viste esterne, anche i timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestre, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l'apertura e la chiusura.

TELAI

La struttura del telaio e' in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 38 mm. e spessore 1,2 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 42 mm ,e spessore 1,4 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm.

La struttura e' rinforzata nell'armatura del tetto con barre orizzontali ,che danno il massimo della stabilita e staticita'.

Il tetto a meta'dello spiovente , da tutti e 2 i lati corre una barra di acciaio Ø 5 mm. con inserito un morsetto di tensione.

La struttura viene assemblata facilmente con viti da avvitare con una brugola, oppure un avvitatore a batteria,

La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili , con clips,o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! '

TELAIO PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Platino, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilità alla struttura,

e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali.

IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg.2,0 mt. x alt.2,0 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 2,9 mt.

Altezza laterale in gronda 2,0 mt.

Altezza entrata ingresso 2,0 mt.

Larghezza aperture con zip 2,0 mt.

MM Italia i professionisti degli Eventi

visitate il nostro sito a lato il link, troverete 790 modelli, 9 linee di Tendoni,Tensostrutture, Coperture Mobili, Coperture in Pvc, Gazebo, MM Italia vi fornisce, qualsiasi struttura chiavi in mano, completa con il montaggio, Noi proteggiamo il tuo evento, il tuo magazzino, la tua Azienda, la tua Merce.Visita il sito, con caratteristiche delle strutture, foto video e dettagli, con prezzi chiari, e con le varie Promozioni del mese Per delucidazioni non esitate a contattarci al 340 816 – 349 165

Visitate la nostra pagina Facekook, con tantissime foto e video

Cordiali Saluti

MM Italia Group Events Chiudi

Tel: 3406323816