

Tendoni 5 x 8 Professionali altezza laterale 220 cm. Ignifughi MM (1.139 EUR)



Luogo **Piemonte, Torino**
<https://www.annunci.it/x-597629-z>

NOVITÀ EUROPEA !!!!!!!
MODELLO PUNTA DI DIAMANTE IGNIFUGO

TENDONI, TENDOSTRUTTURA, COPERTURE PER FESTE

5 X 8 X 3,10 METRI



Modello Cod. 8999 bl Bianco Finestrato


Peso struttura 249 kg.


Totale colli n° 10


Costo Trasporto € 120,00 i.e.

Le Tendostrutture Finestrate e Cieche sono adatte per:

 https://www.annunci.it/x-597629-z	<p>Tendoni 5 x 8 Professionali altezza laterale 220 cm. MM Ignifughi</p>
 https://www.annunci.it/x-597629-z	<p>Tendoni 5 x 8 Professionali altezza laterale 220 cm. MM Ignifughi</p>
 https://www.annunci.it/x-597629-z	<p>Tendoni 5 x 8 Professionali altezza laterale 220 cm. MM Ignifughi</p>
 https://www.annunci.it/x-597629-z	<p>Tendoni 5 x 8 Professionali altezza laterale 220 cm. MM Ignifughi</p>

 https://www.annunci.it/x-597629-z	<p>Tendoni 5 x 8 Professionali altezza laterale 220 cm. MM Ignifughi</p>
 https://www.annunci.it/x-597629-z	<p>Tendoni 5 x 8 Professionali altezza laterale 220 cm. MM Ignifughi</p>

 https://www.annunci.it/x-597629-z	<p>Tendoni 5 x 8 Professionali altezza laterale 220 cm. MM Ignifughi</p>
 https://www.annunci.it/x-597629-z	<p>Tendoni 5 x 8 Professionali altezza laterale 220 cm. MM Ignifughi</p>



Tendoni 5 x 8 Professionali altezza laterale 220 cm. MM Ignifughi
<https://www.annunci.it/x-597629-z>

Ricovero per gli animali in recinti all'aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

Coperture Piscine all'aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

TELO

La struttura e' fornita con il telo Qualita Massima !!

Il tetto, in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 /m²,
le pareti laterali in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 / m²,
Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

IT EN 13501-1

La certificazione ignifuga e' stampata sul telo.

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente e' con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione

Uguale aii teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti,che gli danno un tocco di classe.

Il telo si fissa con pratici elastici, tra I tubi e gli occhielli.

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E' ALTA 2,20 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

PANNELLI LATERALI

Tutte le pareti perimetrali, si possono aprire, arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani, o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, (a richiesta per poter avere viste esterne, anche i timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestre, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l'apertura e la chiusura.

TELAIO

La struttura del telaio è in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, fino al colmo del tetto, sono del Ø 50 mm. e spessore 1,6 mm, I tubi orizzontali di congiunzione , sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 54 mm e spessore 1,7 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm

La struttura è rinforzata nell'armatura del tetto con barre orizzontali e verticali ,che danno il massimo della stabilità e staticità .

Il tetto, a metà dello spiovente , da tutti e 2 i lati, è fornito di crociere/ pignoni, a 3 /4 vie, e tubi Ø 4 cm. che corrono per tutta la lunghezza della struttura, e che danno stabilità e più capacità di carico del tetto !!

La struttura viene assemblata facilmente con " BULLONI PASSANTI " il Massimo della Qualità e Staticità

Nei 4 angoli, la struttura è fornita di diagonali, per stabilità

La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili , con clips,o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! '

TELAI PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Punta di diamante Professionale, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilitá alla struttura,

e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali.

IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg.3,8 mt. x alt.2,20mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 3,10 mt.

Altezza laterale in gronda 2,20 mt.

Altezza entrata ingresso 2,20 mt.

Larghezza aperture con zip 3,8 mt.

FESTEGGIA CON NOI 12 ANNI CON MM ITALIA GROUP
CON SUPER OFFERTE IRRIPETIBILI
790 MODELLI 9 LINEE :
CHIAMA 340 816 – 349 165 Chiudi

Tel: 3406323816