

Rider Husqvarna R 316T AWD - Cardelli (7464 EUR)



Luogo

Marche, Civitanova Marche

<https://www.annunci.it/x-616675-z>

Rider Husqvarna R 316T AWD:

Potente e versatile Rider con motore bicilindrico e trazione integrale (All-Wheel-Drive). I piatti Combi optional da 94, 103 o 112 cm di diametro offrono tagli di prima classe sia con metodo BioClip® che con lo scarico posteriore a terra. Adatto a grandi proprietà rurali in cui si richiede elevata efficienza, manovrabilità e risultati perfetti tutto l'anno. Il sistema articolato di sterzo ed il piatto di taglio ad installazione anteriore consentono una operatività intuitiva, eccellente accessibilità alla rasatura e un'ottima visuale dell'area di lavoro. La trazione integrale incrementa sensibilmente la sicurezza e la manovrabilità su terreni umidi, irregolari e su pendii. In breve, questo Rider vi offre la più esclusiva e aggiornata esperienza di guida. Può essere utilizzato in combinazione con vari attacchi accessori come spazzolatrice, rasaerba flail (trincia), lama spartineve e spazzaneve per il massimo utilizzo e aiuto nel corso dell'anno. La trasmissione idrostatica comandata a pedale, i comandi facilmente accessibili e i fari rendono il taglio del prato un vero piacere. Il piatto di taglio inoltre è facilmente ribaltabile in posizione di manutenzione per una facile pulizia dopo il lavoro.

Motore Produttore motore Kawasaki

Nome motore FS Series V-Twin

Potenza netta a numero giri preimpostato 9,6 kW @ 2900 giri/min.

Cilindrata 603 cm³

Cilindri 2

Raffreddamento motore Aria

Generatore 15 A

Batteria 12 V 24 Ah

Velocità avviamento Doppi acciuffatori

Velocità avviamento Batteria

Velocità avviamento Olio lubrificante

Velocità avviamento Olio lubrificante

Velocità avviamento Serbatoio

Piatto di taglio:
Cerchio di non tagliato[1] 30 cm
Larghezza di taglio, Min-Max 94-112 cm
Piatti di taglio optional Combi 94, Combi 103, Combi 112
Tipo piatto di taglio Combi
Materiale piatto di taglio Acciaio
Metodi di taglio BioClip®/Scarico posteriore
Altezza di taglio, min-max 25-75 mm
Selezioni altezza di taglio 9 pz
Innesto lama Automatico
Lame 3
Piatto verniciato a polvere
Dotazione:
Asse posteriore su perno
Trazione integrale (AWD)
Posizione di manutenzione Fari Connessione rapida
Contaore Digitale con intervalli pre-programmati di assistenza
Serbatoio trasparente 12V in uscita
Portalattina
Produttore sedile Milsco
Materiale sedile Vinile
Sospensione sedile
Altezza schienale sedile Alta
Tipo ruote sterzanti Comfort
Ruote anteriori con cuscinetti a sfere
Dimensioni pneumatici, anteriori 165/60-8
Dimensioni pneumatici, posteriori 165/60-8
Interasse 88,7 cm
Spazio dal terreno 85 mm
Macchina base, lunghezza 202 cm
Macchina base, larghezza 89 cm
Macchina base, altezza 115 cm
Peso 258 kg.
Vibrazioni:
Livello vibrazioni al volante di guida 2,5 m/s²
Livello vibrazioni al sedile 0,7 m/s²

Tel: 0733978032