

Tendone Gazebo 3 x 4 Professionale pvc Alta densita Ignifugo Gold MM (499 EUR)



Luogo **Lombardia, Monza**
<https://www.annunci.it/x-641687-z>

MODELLO PLATINO IGNIFUGO

TENDONE, TENDOSTRUTTURA 3 X 4 X 2,90 METRI

Modello Cod. 8425 Bianco Cieco

Modello Cod. 8353 Bianco

Modello Cod. 8481 Bianco e Grigio

Modello Cod. 8489 Beige

Peso struttura 85 kg.

Totale colli n° 4

Costo Trasporto € 40,00 i.e.



Tendone Gazebo 3 x 4
Professionale pvc Alta densita
Ignifugo Gold MM
<https://www.annunci.it/x-641687-z>



Tendone Gazebo 3 x 4
Professionale pvc Alta densita
Ignifugo Gold MM
<https://www.annunci.it/x-641687-z>



Tendone Gazebo 3 x 4
Professionale pvc Alta densita
Ignifugo Gold MM
<https://www.annunci.it/x-641687-z>



Tendone Gazebo 3 x 4
Professionale pvc Alta densita
Ignifugo Gold MM
<https://www.annunci.it/x-641687-z>



Tendone Gazebo 3 x 4
Professionale pvc Alta densita
Ignifugo Gold MM
<https://www.annunci.it/x-641687-z>



Tendone Gazebo 3 x 4
Professionale pvc Alta densita
Ignifugo Gold MM
<https://www.annunci.it/x-641687-z>




Tendone Gazebo 3 x 4
Professionale pvc Alta densita
Ignifugo Gold MM
<https://www.annunci.it/x-641687-z>



Tendone Gazebo 3 x 4
Professionale pvc Alta densita
Ignifugo Gold MM
<https://www.annunci.it/x-641687-z>



Tendone Gazebo 3 x 4
Professionale pvc Alta densita
Ignifugo Gold MM
<https://www.annunci.it/x-641687-z>



Tendone Gazebo 3 x 4
Professionale pvc Alta densita
Ignifugo Gold MM
<https://www.annunci.it/x-641687-z>

Tendone Gazebo 3 x 4 Professionale pvc Alta densita Ignifugo Gold MM sono adatti per:
- Creazione rapida per stoccaggio merci
- Stoccaggio materiali, merci
- Rimessaggio auto, moto, camper, furgoni, barche, roulotte, ecc...
- Queste piante sono associate a imprese, societa', patrimoni, aziende, compagnie, come, onlus, ospedali, protezione civile, interventi
- comunioni, bar, ristoranti, maneggi, depositi, magazzini, ecc.....

Deposito nell'agricoltura es: fieno

Ricovero per gli animali in recinti all'aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

Coperture Piscine all'aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

TELO

La struttura e'fornita con il telo Qualita Massima !!

A Scelta :

Il tetto, in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 /m²,

le pareti laterali in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 / m²,

Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

DIN 4102 - B1/B2 / EN 13501-1 / BKZ 5,2 / SIS 650082 / M1/M2

La certificazione ignifuga e' stampata sul telo.

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente e' con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione

Uguale ai teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti, che gli danno un tocco di classe.

Il telo si fissa con pratici elastici, tra i tubi e gli occhielli.

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E' ALTA 2,00 METRI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,(si possono avere in base al modello pareti cieche).

Tutte le pareti perimetrali,si possono aprire,arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani,o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, (a richiesta per poter avere viste esterne, anche I timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestrate, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l'apertura e la chiusura.

TELAIO

La struttura del telaio e' in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 38 mm. e spessore 1,2 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 42 mm ,e spessore 1,4 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm.

La struttura e' rinforzata nell'armatura del tetto con barre orizzontali ,che danno il massimo della stabilita e staticita'.

Il tetto a meta' dello spiovente , da tutti e 2 I lati corre una barra di acciaio Ø 5 mm. con inserito un morsetto di tensione.

La struttura viene assemblata facilmente con viti da avvitare con una brugola, oppure un avvitatore a batteria,

La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili , con clips,o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! '

TELAIO PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Platino, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilita

alla struttura,

e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali.

IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg.2,0 mt. x alt.2,0 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 2,9 mt.

Altezza laterale in gronda 2,0 mt.

Altezza entrata ingresso 2,0 mt.

Larghezza aperture con zip 2,0 mt.

MM Italia Group é lieta di offrirvi la Novità 2017

La nuova Linea Platino,con telo in Pvc Ignifugo Certificato

550 gr.mq.Gold Quality

94 modelli

Le strutture sono adatte per svariati usi

Ottima Alternativa economica alla costruzione in cemento.

Non richiesti permessi (il cliente é sua responsabilita informarsi,)

Non si richiedono fondamenta.

Montaggio veloce, facile per tutti, con le istruzioni in allegato.

MM Italia a richiesta, dispone di personale per il montaggio, contattateci.

Assistenza telefonica, per eventuali chiarimenti per il montaggio.

Sul Sito MM Italia, su You Tube e pagina Facebook, possibilita di visionare video, e centinaia di foto con dettagli per il montaggio.

TELAIO

La struttura del telaio é in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 38 mm. e spessore 1,6 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 42 mm e spessore 1,4 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm

La struttura viene assemblata facilmente, il Massimo della Qualità e Staticità !!

Nei 4 angoli, la struttura è fornita di diagonali, per stabilità
La linea Platino, è fornita con tetto rinforzato, e tubi alla base perimetrale,
Massima, contro eventi Atmosferici, anche estremi.
Disponiamo di personale specializzato, per il montaggio dei nostri
Tendoni, Nord e centro Italia

Disponiamo nella Linea Platino, con telo in Pvc Ignifugo Certificato
550 gr. mq. Gold Quality.

Nelle seguenti Dimensioni

altezza minima laterale 2,00 mt. :

3 x 3 € 465,00 i.e. - 3 x 4 € 499,00 i.e. - 3 x 6 € 607,00 i.e. - 3 x 8 € 673,00 i.e. - 3 x 10 € 747,00 i.e. - 4 x 4 € 479,00 i.e. - 4 x 6 € 651,00 i.e. - 4 x 8 € 730,00 i.e. - 4 x 10 € 749,00 i.e. - 5 x 4 € 621,00 i.e. - 5 x 6 € 711,00 i.e. - 5 x 8 € 775,00 i.e. - 5 x 10 € 849,00 i.e. - 5 x 12 € 950,00 i.e. - 6 x 6 € 793,00 i.e. - 6 x 8 € 894,00 i.e. - 6 x 10 € 954,00 i.e. - 6 x 12 € 1.116,00 i.e. - 6 x 14 € 1.299,00 i.e. - 8 x 8 € 1.147,00 i.e. - 8 x 10 € 1.289,00 i.e. - 8 x 12 € 1.415,00 i.e. - 7 x 7 € 872,00 i.e. - 7 x 15 € 1.579,00 i.e.

Tieni d'occhio il nostro sito ogni mese super Offerte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

790 modelli 10 Linee, disponiamo di strutture per feste pubbliche, Proloco, Ristoranti, Comuni, Proloco, Protezione Civile, Resort, Campi da Golf, Bar, Maneggi,
Coperture per Piscine, Rimessaggio, Deposito Industriale , Agricolo,

la tua struttura per sempre,
Produciamo anche su misura
Garanzia MM Italia Group

Tel: 3492103165