AURICOLARI WIRELESS A MARCA ldquo SENNHEISERrdquo (100 EUR)

Luogo **Emilia-Romagna, Alfonsine**
https://www.annuncici.it/x-650337-z

Grazie a una tecnologia digitale wireless all'avanguardia, a un utilizzo intuitivo, a un comfort di utilizzo eccezionale e a una batteria di lunga durata, le RS 2000 ti fanno riscoprire il piacere di guardare la TV.Con le RS 2000, il tuo televisore offrirà la qualità audio superiore di Sennheiser. Puoi regolare l'audio a destra e sinistra, per un suono piacevole e bilanciato. Lasciati accompagnare dal dolce suono di un parlato chiaro e di una musica brillante. Liberandoti dai vincoli dei cavi, le RS 2000 ti danno la libertà di muoverti in un raggio d'azione di 50 m, concedendoti sessioni di TV extra lunghe grazie a un'autonomia di 9 ore. Personalizza il volume, il profilo sonoro e persino la chiarezza del parlato in base alle tue esigenze. Muoviti liberamente durante l'ascolto grazie alla leggerissima struttura wireless delle RS 5000. Intensifica la tua esperienza di ascolto. Maggiore chiarezza e comfort per l'audio della TV. Per quanto riguarda il comfort, le RS 2000 non esercitano alcuna pressione sulle orecchie e sulle tempie, nemmeno durante le sessioni più lunghe: chi porta gli occhiali apprezzerà particolarmente questa caratteristica. E quando non vengono utilizzate, si spengono da sole. In automatico. Le RS 2000 sono dotate di una base bella ed elegante che si integra in modo discreto con qualsiasi sistema di intrattenimento domestico.La base funge anche da docking station, consentendo alle cuffie e al ricevitore di rimanere in posizione orizzontale, in modo compatto e ordinato, durante la ricarica della durevole batteria integrata.

Dati tecnicI

Sistema RS 2000

1. Auricolari sottomento RR 2000 Trasmettitore TR 2000
2. Frequenze portanti da 2,4 fino a 2,4835 GHz
3. Modulazione Digitale 8-FSK
4. Rapporto segnale/rumoretip. 85 dBA a 1 Veff
5. Potenza in uscita HF max 10 dBm
6. Latenza audio < 60 ms
7. Portata fino a 50 m (in linea di vista)
8. Auricolari sottomento collegabili in contemporanea con 2 il trasmettitore
9. Campo di temperaturaFunzionamento: da 5 °C fino a +40 °CStoccaggio: da -25 °C fino a +70 °C
10. Umidità relativa dell'aria (non condensante)Funzionamento: da 15 % fino a 90 %Stoccaggio: da 10 % fino a 90 %
11. Tipo di [illegible] chiuso
12. Sistema di commutazione [illegible], magnete [illegible] rumio
13. Materiale dell'[illegible]
14. Gamma di frequenza da 15 Hz a 16 kHz
15. Livello di pressione acustica max. 125 dB a 1 kHz con 3 % di distorsione armonica
16. Distorsione < 0,5 % a 1 kHz, 100 dB SPL
17. Tempo di funzionamento fino a 9 ore
18. Tempo di carica della batteria fino a 3 ore
19. Alimentazione Batteria ricaricabile al litio BAP 800, 3,7 V, 350 mAh incorporata
20. Peso (batteria incluse) circa 60 g

AURICOLARI WIRELESS A MARCA SENNHEISERrdquo https://www.annuncici.it/x-650337-z
AURICOLARI WIRELESS A MARCA SENNHEISERrdquo https://www.annuncici.it/x-650337-z
AURICOLARI WIRELESS A MARCA SENNHEISERrdquo https://www.annuncici.it/x-650337-z
AURICOLARI WIRELESS A MARCA SENNHEISERrdquo https://www.annuncici.it/x-650337-z
AURICOLARI WIRELESS A MARCA SENNHEISERrdquo https://www.annuncici.it/x-650337-z
AURICOLARI WIRELESS A MARCA SENNHEISERrdquo https://www.annuncici.it/x-650337-z
AURICOLARI WIRELESS A MARCA SENNHEISERrdquo https://www.annuncici.it/x-650337-z
AURICOLARI WIRELESS A MARCA SENNHEISERrdquo https://www.annuncici.it/x-650337-z
AURICOLARI WIRELESS A MARCA SENNHEISERrdquo https://www.annuncici.it/x-650337-z
AURICOLARI WIRELESS A MARCA SENNHEISERrdquo https://www.annuncici.it/x-650337-z

21. Dimensioni (spento, L x A x P)ca. 102 mm x 265 mm x 23 mm
22. Collegamento audioPresa jack stereo 3,5 mm
23. Campo di tensione di ingresso: da 0,15 a 4,0 Vpk
24. Alimentazione 5 V , 1 A
25. Potenza assorbita In funzionamento: tip. 1 W .Stand-by: 0,5 W (senza operazione di carica)
26. Dimensioni (L x A x P) ca. 50 mm x 42 mm x 270 mm
27. Alimentatore a spina NT 5-10AW
28. Tensione nominale d’ingresso 100 – 240 V
29. Corrente nominale di entrata 300 mA
30. Frequenza di rete 50 – 60 Hz
31. Tensione nominale d’uscita 5 V
32. Corrente nominale d’uscita 1 A
33. Campo di temperatura Funzionamento: da 0 °C fino a +40 °C Stoccaggio: da -25 °C fino a +70 °C
34. Umidità relativa dell’aria Funzionamento: da 10 % a 80 % Stoccaggio: da 10 % a 90 %