



---

#### Caratteristiche principali

Risoluzione nativa 1080p (1920 x 1080)

Rapporto di contrasto 4000:1

Luminosità 450 nit

Frequenza di aggiornamento 120 Hz

Wi-Fi integrato e AllShare Cast

Lettore multimediale integrato + CPU quad-core

Capacità di collegamento a catena estesa

1 x HDMI / 1 x DisplayPort / 1 x DVI-D

Segnaletica digitale compatibile

Altoparlanti stereo integrati

LED con illuminazione laterale

La tecnologia LED edge-lit di Samsung consente un display più sottile e consente alla serie UED di ottenere neri profondi e un elevato rapporto di contrasto di 4000:1.

Riduce inoltre il consumo energetico e la produzione di calore.

Telaio sottile da 1,2"

Il telaio sottile della serie UE-D semplifica l'installazione, rispettando al contempo i requisiti di conformità ADA.

Lunetta sottile da 5,5 mm

Con una larghezza da cornice a cornice di soli 11 mm, questo modello è stato progettato per combinare uno schermo ampio in una cornice sottile.

Nessun PC richiesto

Visualizza una vasta gamma di contenuti sul tuo videowall senza dover ricorrere a un lettore multimediale esterno, utilizzando la potente tecnologia System-on-Chip (SoC).

Capacità di collegamento a catena estesa

La serie UED consente di collegare a cascata più display senza dover ricorrere a lettori multimediali e/o PC aggiuntivi.

Wi-Fi integrato e AllShare Cast

Sfrutta i vantaggi della connettività estesa ai dispositivi mobili e del semplice mirroring dei contenuti presenti su un tablet sul display.

Hardware

Uscita DisplayPort per il taglio video e il supporto per videowall

Controllo esterno tramite RS232C (In/Out) tramite jack stereo ed Ethernet

Modulo Wi-Fi incorporato

Slot per scheda SD

Rivestimento super trasparente

Sensore di temperatura

Visualizzazione pivot

Batteria dell'orologio (80 ore di funzionamento dell'orologio)

Altoparlanti incorporati (2 x 10 W)

Supporta supporti e supporti Samsung opzionali

Supporta lettore multimediale esterno opzionale

Software

Clone magico (su USB)

Commutazione e ripristino automatico della sorgente

---

Rilevamento errore lampada  
RS232C / RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B)  
PIP/PBP  
Rotazione dell'immagine  
Blocco pulsanti  
DP 1.2 Digital Daisy Chain (supporta risoluzione UHD 2x2, supporto HDCP)  
Pianificazione intelligente  
Aggiornamento firmware intelligente  
Lettore MagicInfo S2 integrato  
Parete video (15x15)  
Aggiornamento firmware tramite rete  
Nuova schermata iniziale LFD  
Videowall senza PC  
Modello predefinito per l'utilizzo verticale  
Multicanale  
Controllo mobile  
Programma dell'evento  
Giocatore di backup  
Specifiche Samsung UE46D  
Display  
Dimensioni dello schermo 46" (116,8 centimetri)  
Tecnologia del pannello LED con illuminazione laterale  
Frequenza di aggiornamento Frequenza 120 Hz  
Risoluzione Risoluzione: 1920 x 1080  
Proporzioni 16:9  
Luminosità 450 nidi  
Rapporto di contrasto 4000:1  
Orientamento Paesaggio / Ritratto  
Tempo di risposta 8 ms (da G a G)  
Lettore multimediale Tipo: Interno  
CPU: ARM Cortex-A9 1 GHz quad-core  
RAM: 1,5 GB DDR3  
Archiviazione: 8 GB FDM  
Connettività: USB 2.0  
Sistema operativo: Linux  
Larghezza della lunetta 0,2" (5,5 millimetri)  
Connettività  
Ingresso 1 x HDMI  
1 x DisplayPort 1.2  
1 x VGA (D-Sub 15 Pin)

---

1 x DVI-D  
1 x Video (Composito/Componente)  
1 x Audio da 3,5 mm  
1 x RS232C  
1 x Sensore IR/Ambiente  
Produzione 1 x 3,5 mm Audio  
1 x DisplayPort 1.2  
1 x RS232C  
Altri connettori 1 x RJ45  
1 x USB  
1 x Alimentazione  
Slot per schede multimediali 1 x Scheda SD  
Generale  
Altoparlanti 2 x 10 W  
Requisiti di potenza 100 - 240 V CA (+/- 10%), 50 / 60 Hz  
Consumo energetico Massimo: 115 W  
Tipico: 132 W  
Standby: <0,5 W

Tel: 3508102710