

Accensione-spegnimento remoto

È possibile collegare un interruttore remoto on/off o un contatto relè a connettore bipolare. In alternativa, il morsetto H (destro) del connettore bipolare può essere girato sul polo positivo della batteria, oppure il morsetto L (sinistro) del connettore bipolare può essere girato sul polo negativo della batteria (o sul telaio di un veicolo, ad esempio).

Tutti i modelli sono resistenti a corto circuito e possono essere collegati in parallelo per aumentare la corrente di uscita

Si può collegare in parallelo un illimitato numero di unità.

Protetto contro alta temperatura

La corrente in uscita diminuirà con un'alta temperatura ambiente. Protezione IP43 Se installato con morsetti a vite orientati verso il basso.

Morsetti a vite

Non sono necessari strumenti particolari per l'installazione.

Fusibile di ingresso (non sostituibile)

Schermata 2020 10 17 alle 08.38.05 Caricabatterie x fotovoltaico Non Isolati Orion-Tr Smart CC-CC 12/12-30A 360W Victron Energy ORI121236140 iva 10% Ryan
Energia

ATTENZIONE: Su tutti i prodotti di solare fotovoltaico con iva al 10% per poter beneficiare della stessa dovete compilare dichiarazione iva, nella quale dichiarate di essere i proprietari dell'impianto in forma di privato o installatore, (non hanno diritto all' iva del 10% i soli rivenditori) senza questa dichiarazione compilata non potremo evadere l'ordine

Tel: 3335239687