

Pompa Airless TECNOVER mod. Testarossa Superquindicimila (4.050 EUR)



Luogo **Lombardia, Muggiò**
<https://www.annuncici.it/x-6588-z>

UNA POMPA AIRLESS POTENTE PER PRODOTTI ABRASIVI E AD ALTA VISCOSITÀ!

Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico a norme CE dotato di salvamotore
- Potenza : Monofase kW 2,2 V.230/50 Hz
- Livello di rumorosità a norme CE (75 dB)
- Pressione Massima : 250 Bar
- Erogazione libera: 13 l/min
- Diametro massimo foro ugello di polverizzazione: 0,045"
- Prevalenza: 80 m.

Oggi siamo lieti di illustrarti uno dei nostri apparecchi per la verniciatura più versatili e potenti che ti permette l'applicazione anche degli stucchi (idonei all'utilizzo con metodo Airless).

La Pompa Airless Professionale mod. Testarossa Superquindicimila, grazie all'elevata pressione di esercizio e ad una portata ai vertici della gamma, consente una velocità di esecuzione davvero sorprendente.


Punto di forza di questo modello è la sua testata in acciaio inox che permette una grande resistenza all'usura dei prodotti abrasivi (ad esempio le pitture al quarzo).

Nel caso in cui dovessi applicare le classiche pitture lavabili, puoi utilizzare la pompa addirittura con due operatori in contemporanea: infatti riesce a supportare 2 pistole dotate di ugello max. 0,023".

Il suo raggio d'azione, che arriva a 80 metri sia in orizzontale che in prevalenza, significa minore perdita di prodotto nel momento in cui si apre la manopola. Inoltre l'unità è dotata di una testata che si adatta a qualsiasi tipo di lavorazione: per edilizia, testate interni, impianti ed elettrizzazione, ecc. e ad ogni tipo di applicazione, sia per la lavorazione degli stucchi, vernici, colla, antiruggine, smalti, pitture e lavabili e al qualsiasi tipo di incapsulanti per l'amianto, intumescenti, bicomponenti, latex, resine e olii.

La pompa è equipaggiata con il sistema a caduta da 130° ti permette di applicare anche prodotti molto densi, quali stucchi per applicazioni Airless, guaine impermeabilizzanti, pitture intumescenti o tixotropiche. Infatti, quando il prodotto da applicare presenta particolari caratteristiche di densità o viscosità, come ad esempio gli stucchi oleo pitture intumescenti, si rende necessario equipaggiare la pompa Airless con un serbatoio a graduta al posto del sistema di aspirazione.

I nostri modelli sono studiati per facilitare questa operazione: la testata è infatti disposta in verticale e per-



Pompa Airless TECNOVER mod. Testarossa Superquindicimila
<https://www.annuncici.it/x-6588-z>



Pompa Airless TECNOVER mod. Testarossa Superquindicimila
<https://www.annuncici.it/x-6588-z>



Pompa Airless TECNOVER mod. Testarossa Superquindicimila
<https://www.annuncici.it/x-6588-z>



Pompa Airless TECNOVER mod. Testarossa Superquindicimila
<https://www.annuncici.it/x-6588-z>

Pompa Airless TECNOVER mod. Testarossa Superquindicimila
<https://www.annuncici.it/x-6588-z>

il montaggio basta quindi solo avvitare il serbatoio sulla valvola di aspirazione.

Come ulteriore accessorio abbiamo anche progettato una versione speciale della stessa valvola di aspirazione che presenta un pulsante di sblocco dell'otturatore, evitandoti così di dover svuotare il serbatoio stesso per liberarne la sede.

Il nostro serbatoio ha una capacità di 30 litri ed è realizzato in acciaio inox per una maggiore resistenza rispetto ai tradizionali contenitori in plastica.

Da notare la posizione centrale del serbatoio sul carrello che ti consente di spostare agevolmente la pompa insieme al prodotto.

Il kit standard con cui viene fornita è composto da:

- Pompa Airless TECNOVER mod. Testarossa Superquindicimila carrellata
- Sistema di aspirazione dispersioni F36x2 con filtro Inox
- Raccordo con manometro
- Tubo antivibrazione
- Tubo alta pressione sing. treccia metallica diam. 1/4", WP 300 Bar, lunghezza 10 m.
- Pistola Airless professionale TECNOVER B500
- Prolunga per pistola da cm. 50
- Kit base + Ugello Autopulitore TECNOVER Paintip

Tel: 039791140