

Zontes ZT 125 GK (3.690 EUR)



Luogo **Toscana, Livorno**
<https://www.annunci.it/x-70438-z>


CERCHIO A RAGGI TUBELESS
Grazie all'alta tecnologia impiegata, i cerchi a raggi Zontes sono leggeri ma resistenti agli urti.

CILINDRO IN ALLUMINIO
La parete interna del cilindro più sottile permette di avere più spazio per il passaggio del liquido di raffreddamento, così da togliere il calore nel cilindro rapidamente. Le ottime prestazioni di dissipazione del calore sono un fattore importante per garantire le migliori prestazioni e una durata maggiore della vita del motore.

SERBATOIO DA 17L CON RIVESTIMENTO ZINCATO
ABS A DOPPIO CANALE
Il sistema ABS ti donerà la sicurezza che desideri su ogni superficie, permettendoti il massimo controllo.

DISCO FRENO DI GRANDE DIAMETRO CON PROTEZIONE DISCO DI SERIE
FARI AL LED
Sorgente luminosa al LED di tipo automotive dal colore naturale.

FUNZIONI ELETTRONICHE
I comandi posizionati sui lati del manubrio consentono di aprire elettronicamente lo sportello del serbatoio e sbloccare la sella, tutto semplicemente premendo sui pulsanti.

 https://www.annunci.it/x-70438-z Zontes ZT 125 GK	 https://www.annunci.it/x-70438-z Zontes ZT 125 GK	 https://www.annunci.it/x-70438-z Zontes ZT 125 GK	 https://www.annunci.it/x-70438-z Zontes ZT 125 GK	 https://www.annunci.it/x-70438-z Zontes ZT 125 GK	 https://www.annunci.it/x-70438-z Zontes ZT 125 GK	 https://www.annunci.it/x-70438-z Zontes ZT 125 GK	 https://www.annunci.it/x-70438-z Zontes ZT 125 GK	 https://www.annunci.it/x-70438-z Zontes ZT 125 GK	 https://www.annunci.it/x-70438-z Zontes ZT 125 GK
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

DOPPIA PORTA USB A RICARICA RAPIDA

Il caricatore USB a ricarica rapida fornisce due porte di uscita USB che supportano il protocollo di ricarica rapida QC3.0 per i motociclisti. Durante la ricarica rapida, la potenza di uscita di una singola porta può raggiungere i 18 W e la potenza di uscita totale delle doppie porte può raggiungere i 36 W contemporaneamente. Realizzato in materiale ignifugo resistente alle alte temperature, ha inoltre un chip di limitazione della corrente hardware integrato ad alta precisione, che garantisce che ciascuna porta funzioni all'interno dell'intervallo di corrente di sicurezza, prevenendo efficacemente il verificarsi di sovracorrente o cortocircuiti.

SISTEMA DI CONTROLLO PRESSONE PNEUMATICI

Monitoraggio ad alta precisione per guidare in totale sicurezza. Quando la pressione degli pneumatici è anormale, sullo schermo compare un messaggio di avviso. Grazie al sensore è possibile controllare non soltanto la pressione, ma anche se la temperatura è troppo alta, se c'è una perdita, evitando danni agli pneumatici e mantenendo prestazioni di manovrabilità al top.

PARAURTI INTEGRALE IN ACCIAIO

MONOAMMORTIZZATORE POSTERIORE

Il monoammortizzatore posteriore adotta la tecnologia dell'air-bag integrato riempito con azoto ad alta pressione per ridurre la temperatura dell'olio idraulico. Con un design orientato al comfort, il precarico della molla è ridotto e la corsa aumentata, così da evitare affaticamento durante i lunghi viaggi.

FRIZIONE ANTISALTELLAMENTO

Equivale all'aggiunta di uno strato di protezione della trasmissione tra il motore e le ruote posteriori. Quando la differenza di velocità è troppa, si riduce automaticamente il fenomeno di scoppio istantaneo della frizione; leva della frizione più leggera.

PARAMANI IN LEGA DI ALLUMINIO

RADIATORE DI GRANDI DIMENSIONI

Radiatore integrale di grandi dimensioni con raffreddamento ad acqua, per una maggiore efficienza di dissipazione del calore.

TUBO DI SCARICO ANTISCOTTATURA E SILENZIATORE CON NUOVO DESIGN

La canna esterna in acciaio inossidabile e l'ingegnoso design dell'isolamento termico interno evitano che il tubo di scarico bruci durante la guida e consentono al passeggero del sedile posteriore di sentirsi a proprio agio quando avvicina i piedi al deflettore.

Il tubo di scarico e la marmitta hanno un volume maggiore e il flusso d'aria ottimizzato, oltre ad una struttura insonorizzata per soddisfare meglio i requisiti di riduzione del rumore ed emissioni.

MOTORE RAFFREDDATO AD ACQUA CON ALTO RAPPORTO DI COMPRESSIONE

Il motore ha un elevato rapporto di compressione pari a 12,5:1 ed è in grado di ottenere una potenza di 10.8kW a 13Nm con un consumo di carburante molto ridotto. Il design, i materiali e le caratteristiche del motore sono stati appositamente studiati per poter raggiungere questi obiettivi, che lo distinguono da quelli standard.

Tel: 0586501668