

Rimessaggio Camper 8 x 4 Roulotte, Caravan,Magazzino MM Italia Group (1.690 EUR)



Luogo **Lombardia, Treviso Bresciano**
<https://www.annunci.it/x-72064-z>



ENDONE, COPERTURA PER CAMPER ROULOTTE , RIMESSAGGIO AUTO, AGRICOLO, ECC....

TENDOSTRUUTTURA LARG. 4,00 X LUNG. 8,00 X ALT. MAX 4,30 METRI

Cod. 57886 Grigio Ignifugo Certificato

Cod. 57899 Verde Ignifugo Certificato

TELO

Disponibile con il telo in Pvc Ignifugo Certificato GOLDEN QUALITY PVC Gr 550 /m² rinforzato di resistenza elevatissima.

Resistente ai raggi UV, vento, intemperie, con le cuciture termosaldate che rendono la struttura al 100 % impermeabile.


Il telo internamente è con rete antistrappo, che lo rende uguale ai teloni dei camion.

Il telo si fissa con pratici elastici, e cinghie che si agganciano tra i tubi e gli occhielli.

Il telo è realizzato con materiali ignifughi certificati.



Rimessaggio Camper 8 x 4 Roulotte, Caravan,Magazzino MM Italia Group
<https://www.annunci.it/x-72064-z>



Rimessaggio Camper 8 x 4 Roulotte, Caravan,Magazzino MM Italia Group
<https://www.annunci.it/x-72064-z>



Rimessaggio Camper 8 x 4 Roulotte, Caravan,Magazzino MM Italia Group
<https://www.annunci.it/x-72064-z>



Rimessaggio Camper 8 x 4 Roulotte, Caravan,Magazzino MM Italia Group
<https://www.annunci.it/x-72064-z>

Peso struttura 335 kg.
Colli 11

Trasporto € 122,00 i.e.
TELAI

La struttura del telaio é in acciaio zincato a caldo, I tubi portanti sono in profilo rettangolare stondati 70 x 43 mm, spessore 1,9 mm.

La struttura viene inbullonata al telaio di base.

La struttura é rinforzata nell'armatura del tetto e le pareti con traverse orizzontali e diagonali inbullonati che danno il massimo della stabilitá e staticitá.

Tubi in acciaio con bulloni che si avvitano facilmente

Tetto rinforzato con traverse che corrono per tutta la lunghezza della struttura

Il tetto e le pareti hanno inserito 12 cavi di acciaio

Caratteristiche:

La struttura, é fornita con un set per "Ancoraggio Statico"+ Calcoli strutturali degli Ingegneri

Set Statico per ancoraggio cemento o terreno inclusi (da scegliere all'ordine)

La struttura puó rimanere tutto l'anno all'aperto

Resistente alle intemperie

Neve di carico:fino a max. 35 centimetri

Fissaggio al suolo: Sì

Resistente ai raggi UV: Sì

Pacchetto set ancoraggio di Sicurezza: Sì

Carico :fino a vento forza max. 10

100% Waterproof: Sì

Guida calcoli statici: Sì

Dimensioni

Altezza laterale: ca 3,35 m

Dimensioni della porta ingresso: ca 3,40 x 3,35 m

altezza al colmo: centrale ca 4,3 m

Altezza porta entrata:ca 3,35 m

Porta Entrata Larghezza ca : Da 3,40 m

Adatta per L' utilizzo:

Creazione rapida di aree di stoccaggio

Deposito per roulotte, camper, furgoni, barche, macchinari, auto o moto

Stoccaggio in agricoltura (ad esempio il fieno o attrezzature agricole)

Utilizzare come esposizione per vendita

Stoccaggio di merci e materiali

Utilizzare come un laboratorio

Ricovero per gli animali in recinti all'aperto

Magazzino per cantieri

Alternativa economica al Garage in Cemento

Magazzini in genere

Stoccaggio di merci e materiali

deposito in genere

Assistenza pezzi di ricambio:

MM Italia fornisce assistenza al 100 % e tutti i ricambi, velocemente,
solo a i clienti che hanno acquistato le nostre tendostrutture !!!!

Tel: 3406323816