

Controllo livello acqua livellostato (24 EUR)



Luogo **Marche, Fermo**
<https://www.annunci.it/x-97847-z>

Sensore acqua contatto normalmente aperto chiuso puro, controllo di livello a leva fulcrato che chiude o apre un contatto elettrico pulito, puro per generare il consenso da fornire ad un Relais o contattore .

Questo controllo livello acqua livellostato galleggiante di dimensioni ridotte puo essere installato in una vaschetta d'acqua di compensazione o di ripristino, sui lati di un serbatoio o su un pozzetto di ispezione.

Il montaggio DEVE essere orizzontale ed il consenso si ha quando il controllo di livello è in asse; semplicemente ribaltandolo si avrà l'apertura del contatto o la chiusura.

Puo' essere usato altresì come spia di allarme troppo pieno, troppo vuoto per attivare macchine o allarmi al livello prescelto.

installazione standard con 3 pz di minima, massima ed allarme top livello acqua.

Buona ottima resistenza anche negli impianti di riscaldamento poiche la temperatura max di esercizio dichiarata è 105°C.

Caratteristiche tecnico costruttive sensore acqua contatto normalmente aperto chiuso puro :

materiale con cui è costruito: nylon e fibra di vetro



<https://www.annunci.it/x-97847-z>
Controllo livello acqua livellostato



<https://www.annunci.it/x-97847-z>
Controllo livello acqua livellostato



<https://www.annunci.it/x-97847-z>
Controllo livello acqua livellostato



<https://www.annunci.it/x-97847-z>
Controllo livello acqua livellostato



<https://www.annunci.it/x-97847-z>
Controllo livello acqua livellostato



<https://www.annunci.it/x-97847-z>
Controllo livello acqua livellostato



<https://www.annunci.it/x-97847-z>
Controllo livello acqua livellostato



<https://www.annunci.it/x-97847-z>
Controllo livello acqua livellostato



<https://www.annunci.it/x-97847-z>
Controllo livello acqua livellostato



<https://www.annunci.it/x-97847-z>
Controllo livello acqua livellostato

Montaggio del sensore a 180° in senso orario
Pressione a cui puo essere sottoposto max: 4.7 BAR
Carico max applicabile senza reluttori, contattori o relais associati: 1 Ampere
Montaggio orizzontale tramite bulloneria a stringere su gomma
Contatto normalmente aperto chiuso: invertibile semplicemente con rotazione

Tensione alternata ammissibile max: 250V

Tensione in corrente continua accettata max: 200v

Accorgimento tecnico : questo galleggiante ha una tolleranza di apertura e chiusura di 5°; permettendo un minimo di gestione del livello in caso di installazione "stand alone"

Condizioni COMMERCIALI, vendita e prezzi controllo livello acqua livellostato :

Prezzo e descrizioni : Ivato, in EURO sempre INDICATIVI chiedere SEMPRE conferma

Consegna: Pronta consegna, nuova, pronta all'uso.

Spedizione : esclusa, Fattura

Stato: nuovo, mai acceso

Garanzia: ITALIA

Pagamento: contanti al ritiro presso la nostra sede, Bonifico all'ordine, PAYPAL, allo scarico corriere SDA

altri modelli controllo livello acqua livellostato: si gradito contatto telefonico

Tel: 0734225919